



Rollo de Cinta de Contacto / 15 pies (4.5 m) / 19.1 mm ancho / Nailon blanco

SKU: HLS-15R10    Marca: PANDUIT    Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$1,019.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;\*>El rollo de cinta de contacto está construido con material suave de primera calidad que protege contra la tensión excesiva en cables de alto rendimiento. Su diseño ajustable, liberable y reutilizable lo hace ideal para entornos que requieren movimientos, adiciones o cambios frecuentes en la infraestructura de cableado. El rango térmico extendido garantiza operación confiable en condiciones ambientales variables, mientras que su construcción en nailon ofrece durabilidad superior en aplicaciones interiores.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Material suave seguro para cables de alto rendimiento</li><li>Ajustable, liberable y reutilizable para cambios frecuentes</li><li>Rango térmico extendido de -18 °C a 104 °C</li><li>Resistencia a tracción del bucle de 222 N (50 lb)</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>Rollo de cinta de contacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Longitud total</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>15 pies (4.5 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Ancho</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>19.1 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Espesor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>2.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>Nailon</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Ambiente de uso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>Temperatura máxima de instalación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>104 °C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>Temperatura mínima de instalación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>-18 °C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>Temperatura máxima de funcionamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>104 °C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>Temperatura mínima de funcionamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>-18 °C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>Resistencia a tracción del bucle</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>222 N (50 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>Cumplimiento normativo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>RoHS</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Material suave seguro para cables de alto rendimiento       |
| Característica 2 | Ajustable, liberable y reutilizable para cambios frecuentes |
| Característica 3 | Rango térmico extendido de -18 °C a 104 °C                  |
| Característica 4 | Resistencia a tracción del bucle de 222 N (50 lb)           |
| Característica 5 | Cumplimiento con estándar RoHS de materiales                |
| Característica 6 | Diseño compacto de 19.1 mm x 2.5 mm                         |