



Rollo de Cinta de Contacto / 15 pies (4.5m) / 19.1 mm ancho / Nylon / 22 N tensión / -18°C a 104°C

SKU: HLS-15R0 Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$320.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Las cintas de contacto están construidas con material de nylon suave de primera calidad, seguro para usar en cables de alto rendimiento y protegiendo contra la tensión excesiva. Su diseño ajustable, liberable y reutilizable las hace ideales para aplicaciones que requieren movimientos, adiciones o cambios frecuentes en infraestructuras de red y centros de datos. El material continuo permite un uso flexible adaptándose a diferentes diámetros de agrupación de cables. Soportan sellado repetido más de 100 veces manteniendo su capacidad de retención. Cumplen con RoHS para entornos profesionales.

Características principales

- Diseño ajustable, liberable y reutilizable para cambios frecuentes
- Resistencia mínima a la tensión: 22 N (50 lb)
- Rango de temperatura de funcionamiento: -18°C a 104°C
- Diseño continuo para uso flexible en diferentes aplicaciones
- Capacidad de sellado repetido más de 100 veces
- Cumple con RoHS

Especificaciones técnicas

Dimensiones

Longitud total: 15 pies (4.5 m)
Ancho del cuerpo: 19.1 mm

Materiales y Color

Material: Nylon
Color: Negro

Rangos térmicos

Temperatura de instalación: -18°C a 104°C
Temperatura de funcionamiento: -18°C a 104°C

Rendimiento mecánico

Resistencia a la tensión: 22 N (50 lb)
Sellado repetido: >100 ciclos

Ambiente y normativa

Ambiente: Interior
Cumplimiento: RoHS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de nylon suave de alta calidad
Característica 2	Ajustable, liberable y reutilizable
Característica 3	Resistencia a tensión de 22 N (50 lb)
Característica 4	Rango térmico operativo -18°C a 104°C
Característica 5	Diseño continuo para uso flexible
Característica 6	Sellado repetido más de 100 veces