



Rollo de Cinta de Contacto / 75 Pies (22.9 m) / 19.1 mm Ancho / Nylon Negro

SKU: HLS-75R0 Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$1,281.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Las cintas de contacto están construidas con material de nylon suave de primera calidad, seguro para usar en cables de alto rendimiento y que protegen contra la tensión excesiva. Son ajustables, liberables y reutilizables, ideales para aplicaciones con movimientos, adiciones o cambios frecuentes en entornos de red y telecomunicaciones. Su diseño permite más de 100 ciclos de sellado sin degradación, reduciendo costos operativos y desperdicio de material.

Características principales

- Material de nylon suave, seguro para cables de alto rendimiento
- Reutilizable: más de 100 ciclos de sellado
- Liberable para cambios y movimientos frecuentes
- Resistencia mínima a tensión: 22 N (50 lb)
- Rango de temperatura operativa: -18°C a 104°C
- Opciones de colores para identificación visual de circuitos
- Cumplimiento RoHS

Especificaciones técnicas

Longitud total	22.86 m
	75 pies / 900 pulg.
Ancho del cuerpo	19.1 mm
	0.75 pulg.
Grosor del cuerpo	2.5 mm
	0.1 pulg.
Resistencia a tensión	22 N
	50 lb mínimo
Temperatura operativa	-18°C a 104°C
Rango completo	
Material / Reutilizable	
Nylon	
Cumplimiento	
RoHS	
Compatible	

Color: Negro

Opciones disponibles:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de nylon suave seguro para cables de alto rendimiento
Característica 2	Reutilizable con más de 100 ciclos de sellado
Característica 3	Liberable para cambios y movimientos frecuentes
Característica 4	Resistencia a tensión de 22 N (50 lb)
Característica 5	Rango operativo -18°C a 104°C
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones profesionales