



Rollo de Desoldar / 100 ft (30 pies) / 0.075 in / ESD-Safe / Libre de Haluros / Fundente No Corrosivo

SKU: 237-50-086 Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$2,576.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Rollo de desoldar diseñado para aplicaciones profesionales de electrónica y reparación de circuitos. La malla de cobre libre de oxígeno de ultra alta pureza garantiza una absorción rápida y completa de la soldadura, minimizando el tiempo de exposición térmica sobre los componentes sensibles. El fundente de colofonia tipo R no corrosivo elimina residuos y reduce significativamente los requerimientos de limpieza posterior al proceso. Las bobinas disipadoras de estática proporcionan protección integral contra descargas electrostáticas en entornos de trabajo controlados. El empaque purgado con nitrógeno preserva la integridad del producto durante almacenamiento prolongado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Malla de cobre ultrapuro libre de oxígeno para desoldadura efectivaAbsorción rápida que protege componentes del daño por calor nocivoFundente de colofonia tipo R no corrosivo, libre de halurosDiseño de tejido optimizado para transferencia de calor eficienteRequiere poca o ninguna limpieza posterior a la soldaduraBobinas ESD-safe con protección contra descargas electrostáticasEmpaque purgado con nitrógeno para mayor protección y pureza<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>100 ft (30 m / 30 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>0.075 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Fundente</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>Colofonia tipo R no corrosivo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección ESD</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>Bobinas disipadoras de estática</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Composición</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>Libre de haluros</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Empaque</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>Purgado con nitrógeno</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Limpieza Posterior</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>Poca o ninguna requerida</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Malla de cobre ultrapuro libre de oxígeno
Característica 2	Absorción rápida que protege componentes del calor
Característica 3	Empaque purgado con nitrógeno para mayor pureza
Característica 4	Diseño de tejido optimizado para transferencia térmica eficiente
Característica 5	Requiere poca o ninguna limpieza posterior a la soldadura
Característica 6	Bobinas disipadoras de estática seguras contra descargas electrostáticas