



Rollo de Fibra Óptica Drop / G.657A2 Monomodo Simplex / 100 m (328 pies) / SC/APC-SC/APC / Interior y Exterior

SKU: LP-100-SCA Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$751.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Rollo de fibra óptica drop redonda monomodo simplex diseñado para instalaciones profesionales en entornos aéreos, subterráneos o a la intemperie. Construido con fibra G.657A2 de alto rendimiento que permite curvaturas reducidas sin degradación de la señal. Equipado con conectores SC/APC en ambos extremos para conexiones de baja reflexión y alta fiabilidad. El forro LS0H garantiza seguridad en caso de incendio al no emitir halógenos ni humos tóxicos. Cumple con estándares IEC para aplicaciones de telecomunicaciones residenciales y empresariales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Forro LS0H: bajo humo y cero halógenos para máxima seguridadResistencia a tensión máxima de 600N para instalaciones exigentesRango de temperatura operativo de -20°C a +60°CResistencia al aplastamiento de 1000N con span de 80Pérdida de inserción controlada según longitud a 1310nm y 1550nm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>G.657A2 Monomodo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estructura</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Drop Redonda Simplex (1 hilo)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>100 m (328.08 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>SC/APC - SC/APC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Forro</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>LS0H (Bajo humo, cero halógenos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia a Tensión</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>600N máxima</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia al Aplastamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1000N (Span 80)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>-20°C a +60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pérdida de Inserción @1310nm</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>≤0.3 + 0.4×L/1000 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pérdida de Retorno</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>≥50 dB (IEC 61300-3-6)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Interior / Exterior / Intemperie</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Preformado LP-RP0406</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro LS0H bajo humo y cero halógenos
Característica 2	Resistencia a tensión de 600N
Característica 3	Rango operativo -20°C a +60°C
Característica 4	Resistencia al aplastamiento de 1000N
Característica 5	Pérdida de inserción ?0.3 dB en 1310/1550 nm
Característica 6	Compatible con preformado LP-RP0406