



Cable de Fibra Óptica Drop / G.657A2 / Monomodo Simplex / 100 m (328.08 pies) / SC/UPC-SC/UPC / LS0H / Interior-Exterior

SKU: LP-100-SCU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$844.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px;'>Cable de Fibra Óptica Drop para Redes FTTx</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este cable de fibra óptica tipo drop auto-soportado está diseñado para aplicaciones FTTx, permitiendo la llegada aérea desde el NAP hasta edificios, casas y oficinas. La fibra monomodo G.657A2 de un solo hilo (unifibra) ofrece excelente rendimiento en instalaciones tanto interiores como exteriores, con conectores SC/UPC en ambos extremos que garantizan alta compatibilidad con equipos estándar de telecomunicaciones. Su construcción robusta y materiales de forro LS0H lo hacen seguro para despliegues en diversos entornos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Fibra óptica drop G.657A2 redonda, monomodo simplexConectores SC/UPC-SC/UPC para máxima compatibilidadForro LS0H: bajo humo y cero halógenosResistencia a tensión de 600NResistencia al aplastamiento de 1000N/10cmRango térmico operativo: -20°C a +60°CDiámetro exterior: 5 ± 0.2 mmLongitud: 100 metros (328.08 pies)Pérdida de inserción ≤50 dB según IEC-61300-3-6Compatible con preformado LP-RP0406<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Fibra Óptica</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Tipo: G.657A2</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Modo: Monomodo</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Hilos: 1 (unifibra/simplex)</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Geometría: Redonda</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectores</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Tipo: SC/UPC - SC/UPC</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Pérdida de inserción: ≤50 dB</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Norma: IEC-61300-3-6</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Construcción Mecánica</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Diámetro: 5 ± 0.2 mm</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Resistencia a tensión: 600N</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Resistencia al aplastamiento: 1000N/10cm</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Span: 80</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Materiales y Ambientales</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Forro: LS0H (bajo humo, cero halógenos)</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Temperatura operativa: -20°C a +60°C</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Aplicaciones: Interior / Exterior</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Dimensiones de Embalaje</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Largo: 1160 mm</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Ancho: 845 mm</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Alto: 1800 mm</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;'>Este cable drop auto-soportado es ideal para despliegues FTTx en entornos residenciales, comerciales y empresariales. Su diseño permite instalaciones aéreas directas desde el punto de acceso de red (NAP) hasta el edificio del usuario final, eliminando la necesidad de elementos de fijación intermedios. La compatibilidad con el preformado LP-RP0406 facilita las terminaciones en campo con estándares de calidad consistentes.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro LS0H para baja emisión de humo y cero halógenos
Característica 2	Resistencia a tensión de 600N para instalaciones aéreas
Característica 3	Rango térmico operativo de -20°C a +60°C
Característica 4	Resistencia al aplastamiento de 1000N en 10 cm
Característica 5	Diámetro compacto de 5 mm para fácil instalación
Característica 6	Compatible con preformado LP-RP0406