



Cable de Fibra Óptica Drop / G.657A2 Monomodo / Simplex SC/APC-SC/APC / 150 m (492.13 pies) / LS0H / Unifibra / Interior-Exterior

SKU: LP-150-SCA Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$1,065.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica tipo drop auto-soportado diseñado para aplicaciones FTTx, ideal para despliegues aéreos desde el NAP hasta edificios, casas y oficinas. Construcción monomodo simplex con fibra G.657A2 de alto rendimiento y conectores SC/APC en ambos extremos para instalaciones profesionales de interior y exterior. El forro LS0H garantiza baja emisión de humo y cero halógenos, mientras que su robustez mecánica permite operación confiable en condiciones ambientales adversas.

Fibra óptica drop G.657A2 redonda monomodo

Conectores SC/APC-SC/APC preterminados

Forro LS0H (bajo humo, cero halógenos), ignífugo

Resistencia a tensión: 600 N

Resistencia al aplastamiento: 1000 N/span 80 mm

Rango de temperatura operación: -20°C a +60°C

Pérdida de retorno: ≥50 dB (según IEC-61300-3-6)

Diseño unifibra (1 hilo), diámetro: 5 ± 0.2 mm

Longitud: 150 m (492.13 pies)

Aplicaciones: interior/exterior, aéreo, subterráneo, intemperie

Compatible con preformado LP-RP0406

CONFIGURACIÓN

Simplex unifibra (1 hilo)

CONECTORES

SC/APC - SC/APC

LONGITUD

150 m (492.13 pies)

DIÁMETRO

5 ± 0.2 mm

FORRO

LS0H (bajo humo, cero halógenos)

RESISTENCIA A Tensión

600 N

PÉRDIDA DE RETORNO

≥50 dB (IEC-61300-3-6)

APLICACIONES

FTTx, aéreo, subterráneo, intemperie

ACCESORIO COMPATIBLE

Preformado LP-RP0406

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro LS0H ignífugo libre de halógenos para mayor seguridad
Característica 2	Resistencia a tensión de 600N para instalaciones exigentes
Característica 3	Operación de -20°C a +60°C en condiciones extremas
Característica 4	Diseño unifibra con diámetro compacto de 5±0.2 mm
Característica 5	Resistencia al aplastamiento de 1000N/80mm para protección mecánica
Característica 6	Pérdida de retorno 750 dB según IEC-61300-3-6 para señal óptica estable