



Cable de Fibra Óptica Drop / G.657A2 Monomodo / SC/UPC-SC/UPC / 150 m (492.13 ft) / Autosoportado / LS0H / Exterior

SKU: LP-150-SCU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable

\$1,326.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de fibra óptica tipo drop autosoportado, diseñado para aplicaciones FTTx en entornos aéreos, subterráneos y a la intemperie. Con fibra monomodo G.657A2 de un solo hilo, ofrece compatibilidad con redes de acceso de última milla desde el NAP hasta edificios, viviendas y oficinas. Incorpora conectores SC/UPC en ambos extremos para instalación directa sin necesidad de empalmes de campo. Su forro LS0H (bajo humo, cero halógenos) reduce la emisión de gases tóxicos en caso de combustión, mientras que su construcción compacta de 5 mm de diámetro facilita el paso por ductos y canalizaciones de sección reducida. La resistencia mecánica a la tensión (600 N) y al aplastamiento (1000 N) garantiza la integridad del enlace en condiciones de instalación exigentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Fibra óptica drop G.657A2 redonda, monomodo simplex<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores SC/UPC en ambos extremos<li style='margin-bottom: 8px;'>Forro LS0H (bajo humo, cero halógenos), ignífugo y ecológico<li style='margin-bottom: 8px;'>1 hilo (unifibra)<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro: 5 ± 0.2 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 150 m (492.13 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones: interior / exterior, aéreo y subterráneo<li style='margin-bottom: 8px;'>Span: 80 m<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con preformado LP-RP0406</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Mecánico</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Pérdida de inserción: ≤0.3 + 0.4×L/1000 dB @1310 nm<li style='margin-bottom: 8px;'>Pérdida de inserción: ≤0.3 + 0.3×L/1000 dB @1550 nm<li style='margin-bottom: 8px;'>Pérdida de retorno: ≥50 dB (IEC 61300-3-6)<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a tensión: 600 N<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia al aplastamiento: 1000 N<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura: -20 °C a +60 °C</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Rollo de fibra óptica drop de 150 m con conectores SC/UPC-SC/UPC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores SC/UPC preinstalados para despliegue inmediato sin empalmes
Característica 2	Forro LS0H ignífugo y ecológico para instalaciones en espacios cerrados
Característica 3	Resistencia a tensión de 600 N para tramos aéreos autosoportados
Característica 4	Rango térmico -20 °C a +60 °C para operación en intemperie extrema
Característica 5	Diseño compacto de 5 mm para paso por ductos y canalizaciones estrechas
Característica 6	Resistencia al aplastamiento de 1000 N para protección en tendido subterráneo