



Cable Drop de Fibra Óptica / G.657A2 Monomodo / Simplex SC/UPC-SC/UPC / 200 m (656.17 pies) / LS0H / Auto-soportado

SKU: LP-200-SCU    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Cable

\$1,855.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica tipo drop auto-soportado diseñado para despliegues FTTx desde el NAP hasta edificios, casas y oficinas. La construcción redonda con fibra G.657A2 monomodo permite curvaturas cerradas sin degradación de señal, facilitando instalaciones en espacios reducidos. Los conectores SC/UPC preformados eliminan tiempos de terminación en campo, acelerando despliegues aéreos, subterráneos o en intemperie directa. El forro LS0H garantiza emisiones mínimas de humo tóxico y cero halógenos en caso de combustión, cumpliendo requisitos de seguridad en infraestructuras críticas.

**Características principales**

- Fibra óptica drop G.657A2 redonda, monomodo simplex (1 hilo)
- Conectores SC/UPC preformados en ambos extremos
- Compatible con preformado LP-RP0406
- Forro LS0H: bajo humo y cero halógenos
- Diseño auto-soportado para tramos aéreos
- Longitud: 200 m (656.17 pies)
- Diámetro del cable: 5 ± 0.2 mm
- Forro LS0H (bajo humo, cero halógenos)
- Tensión máxima: 600 N
- Resistencia al aplastamiento
- Rango térmico: -20°C a +60°C
- Pérdida de retorno
- Aplicaciones recomendadas

Despliegues FTTx (FTTH, FTTB, FTTC), conexiones aéreas desde NAP a puntos de terminación, instalaciones subterráneas en ductos, cableado exterior directo a la intemperie, y extensiones de red en entornos residenciales, comerciales y corporativos.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conectores SC/UPC preformados para despliegue inmediato          |
| Característica 2 | Forro LS0H para seguridad en incendios sin halógenos             |
| Característica 3 | Resistencia 600N para tramos aéreos auto-soportados              |
| Característica 4 | Rango térmico -20°C a +60°C para intemperie extrema              |
| Característica 5 | Resistencia al aplastamiento 1000N/10cm para ductos subterráneos |
| Característica 6 | Diámetro compacto 5mm para instalaciones FTTx discretas          |