



Cable de Fibra Óptica Drop / G.657A2 Monomodo / SC/APC a SC/APC / 200 m (656.2 ft) / LSOH / Unifibra / Interior/Exterior

SKU: LP-200-SCA Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$1,423.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de fibra óptica tipo drop auto-soportado diseñado para despliegues FTTx en entornos aéreos, subterráneos y a la intemperie. La construcción con fibra monomodo G.657A2 redonda y conectores SC/APC preterminados permite instalaciones directas desde el NAP hasta edificios residenciales, oficinas y hogares sin necesidad de empalmes en campo. El forro LSOH (bajo humo, cero halógenos) reduce riesgos en trayectorias interiores, mientras que la resistencia mecánica de 600N a tensión y 1000N al aplastamiento garantiza durabilidad en tramos aéreos con vano de 80 metros. El diámetro compacto de 5 mm facilita el pasaje por ductos y canaletas existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fibra óptica drop G.657A2 redonda, monomodo simplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores SC/APC a SC/APC preterminados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Forro LSOH (bajo humo, cero halógenos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Estructura unifibra (1 hilo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones interiores y exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con preformado LP-RP0406<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pérdida de retorno≥50 dB</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma pérdida de retornoIEC-61300-3-6</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la tensión600 N</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al aplastamiento1000 N</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vano máximo (span)80 m (262.5 ft)</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud200 m (656.2 ft)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro del cable5.0 ± 0.2 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura-20°C a +60°C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de fibraG.657A2 monomodo</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estructura1 hilo (unifibra)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cableDrop redondo auto-soportado</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rollo de fibra óptica200 m con conectores SC/APC</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro LSOH para instalaciones seguras en espacios cerrados
Característica 2	Resistencia a tensión de 600N para tramos aéreos auto-soportados
Característica 3	Rango operativo -20°C a +60°C para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Diámetro compacto de 5 mm para pasaje por ductos y canaletas
Característica 5	Resistencia al aplastamiento de 1000N para protección mecánica
Característica 6	Pérdida de retorno 750 dB según IEC-61300-3-6 para señal estable