



Rollo de Fibra Óptica Drop Redonda G657A2 Monomodo Simplex de 50 Metros (164 Pies) con Conectores SC/APC-SC/APC para Instalaciones Aéreas, Subterráneas o a la Intemperie

SKU: LP-50-SCA Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$432.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica: Drop G.657A2 Redonda <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;'>Forro: LS0H (Bajo Humo, Cero Halógenos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión Máxima: 600N <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Interior/Exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de hilos: 1 (unifibra) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 5 ± 0.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al aplastamiento: 1000N <li style='margin-bottom: 5px;'>Span: 50 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1160 x 845 x 1800 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: ≤0.3+0.4*L/1000dB, @1310nm ≤0.3+0.3*L/1000dB, @1550nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno: ≥50dB according to IEC-61300-3-6 SC UPC </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Preformado compatible</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LP-RP0406 </div> </div> <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bajo humo y cero halógenos para mayor seguridad
Característica 2	Resistencia a tensión de 600N para instalaciones exigentes
Característica 3	Rango operativo -20°C a +60°C para climas extremos
Característica 4	Diámetro compacto de 5 mm facilita el tendido
Característica 5	Resistencia al aplastamiento de 1000N protege la fibra
Característica 6	Pérdida de retorno ≥50 dB según estándar IEC-61300-3-6