



Fibra Óptica Drop / G.657A2 / Monomodo Simplex / 50 m (164 pies) / SC/UPC-SC/UPC / LS0H / Auto-soportado

SKU: LP-50-SCU Marca: LINKEDPRO BY EPCM Categoría: Cable

\$463.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Cable de fibra óptica tipo drop auto-soportado diseñado para aplicaciones FTTx, ideal para despliegues aéreos desde el NAP hasta edificios, casas y oficinas. Construcción monomodo simplex G.657A2 con conectores SC/UPC en ambos extremos para instalación plug-and-play. Forro LS0H que garantiza baja emisión de humo y cero halógenos, combinado con resistencia mecánica superior para soportar condiciones de intemperie y temperaturas extremas sin degradación del rendimiento óptico.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Fibra óptica drop G.657A2 redonda monomodo simplex<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Conectores SC/UPC-SC/UPC pre-terminados<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Forro LS0H: bajo humo, cero halógenos, ignífugo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Diseño auto-soportado para instalaciones aéreas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Resistencia a intemperie y rango térmico -20°C a +60°C<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Compatible con preformado LP-RP0406<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Fibra óptica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Drop G.657A2 redonda</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modo / Hilos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Monomodo simplex (1 fibra)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SC/UPC - SC/UPC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>50 m (164 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>5 ± 0.2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tensión máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>600 N</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia al aplastamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1000 N</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-20°C a +60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Interior / Exterior (FTTx)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones empaque</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1160 x 845 x 1800 mm</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Rendimiento óptico</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pérdida de inserción @1310nm</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-family: monospace;'>$\leq 0.3 + 0.4 \times L / 1000 \text{ dB}$</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pérdida de inserción @1550nm</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-family: monospace;'>$\leq 0.3 + 0.3 \times L / 1000 \text{ dB}$</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pérdida de retorno SC/UPC</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>$\geq 50 \text{ dB}$ (IEC 61300-3-6)</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Compatibilidad</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Preformado de suspensión compatible: LP-RP0406</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro LS0H ignífugo sin halógenos
Característica 2	Resistencia intemperie y temperatura extrema
Característica 3	Diseño auto-soportado para aéreo
Característica 4	Pérdida de inserción mínima optimizada
Característica 5	Compatible con preformado LP-RP0406
Característica 6	Aplicaciones FTTx interior y exterior