



Rollo de Papel Térmico / Ancho 57 mm / 120 g/m² / Diámetro 150 mm / Núcleo 17 mm

SKU: DS-TMT002-P Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$370.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El rollo de papel térmico está diseñado para integrarse de forma precisa con las terminales de gestión de colas y tickets DS-TME201-EF, DS-TME202-E, DS-TMT201-D(LCD) y DS-TMT202-D(LCD). Fabricado con material térmico de alta calidad, ofrece una densidad de 120 g/m² que asegura impresiones legibles y resistentes al desgaste durante operaciones continuas. Sus dimensiones estandarizadas —ancho de 57 mm, diámetro externo de 150 mm y núcleo interno de 17 mm— garantizan un ajuste mecánico exacto que minimiza atascos y mantiene la productividad del equipo. Las tolerancias controladas en sus especificaciones permiten un flujo de papel uniforme, reduciendo la necesidad de mantenimiento frecuente. Es la opción ideal para entornos comerciales y de servicio que requieren emisión constante de tickets y comprobantes térmicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho del papel: 57 mm ±1 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Densidad de impresión: 120 g/m²<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro externo del rollo: ø150 mm ±5 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro interno del rollo: ø17 mm ±1 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Papel térmico de alta calidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad garantizada con modelos DS-TME201-EF, DS-TME202-E, DS-TMT201-D(LCD) y DS-TMT202-D(LCD)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Densidad de impresión: 120 g/m²<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Material: Papel térmico de alta calidad</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones Físicas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Ancho del papel: 57 mm ±1 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Diámetro externo: ø150 mm ±5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Diámetro interno: ø17 mm ±1 mm</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Modelos compatibles: DS-TME201-EF, DS-TME202-E, DS-TMT201-D(LCD) y DS-TMT202-D(LCD)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Aplicación: Terminales de gestión de colas con impresión térmica</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material térmico de alta calidad para impresión nítida
Característica 2	Tolerancia ±1 mm en ancho para ajuste preciso
Característica 3	Tolerancia ±5 mm en diámetro externo para rendimiento estable
Característica 4	Alta densidad que previene roturas durante impresión continua
Característica 5	Núcleo estándar que facilita la instalación en dispensadores
Característica 6	Compatibilidad garantizada con DS-TME201/202-EF y DS-TMT201/202-D(LCD)