



Rollo de Soldadura / 63% Sn 37% Pb / 0.031" (0.80 mm) / 454 g / Flujo 44% / No Requiere Limpieza

SKU: 488-SO-162 Categoría: Equipo para Soldar

\$2,394.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rollo de soldadura con aleación eutéctica 63% estaño y 37% plomo, diseñado para aplicaciones de electrónica y ensamblaje de precisión. Su núcleo de resina activa con flujo del 44% y 3.3% de cuerpo proporciona acción humectante superior, facilitando la distribución uniforme del material sobre diversos sustratos metálicos sin requerir limpieza posterior en la mayoría de los casos. El diámetro de 0.031 pulgadas (0.80 mm) y el formato de carrete de 454 gramos lo hacen adecuado para estaciones de soldado manuales y procesos de producción continua. Cumple con la especificación ROM1 de la norma J-STD-004, garantizando consistencia en entornos profesionales de manufactura electrónica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aleación: 63% estaño (Sn), 37% plomo (Pb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro: 0.031' / 0.80 mm (calibre 21)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 454 g (1 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Flujo: 44% con 3.3% de cuerpo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Núcleo: Resina activa con acción humectante excelente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Limpieza: No requiere en la mayoría de aplicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Norma: ROM1 J-STD-004<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido: Plomo y halógeno</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Flujo 44% con 3.3% de cuerpo<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acción humectante Excelente<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Limpieza requerida No para la mayoría de aplicaciones<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificación ROM1 J-STD-004</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro 0.031' / 0.80 mm (calibre 21)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Núcleo Resina activa<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido Plomo y halógeno</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad de Sustratos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Platino<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Oro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cobre<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soldadura de estaño<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Paladio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Plata<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Níquel<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cadmio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Latón<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Plomo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bronce<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rodio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Berilio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resina activa con acción humectante excelente para flujo uniforme
Característica 2	No requiere limpieza de residuos en la mayoría de aplicaciones
Característica 3	Compatible con múltiples sustratos: cobre, plata, níquel, latón, oro, platino
Característica 4	Cumple especificación ROM1 J-STD-004 para soldadura electrónica
Característica 5	Aleación 63/37 con punto de fusión eutéctico óptimo
Característica 6	Carrete de 1 lb (454 g) para uso continuo en producción