



Rollo o carrete de 200 Metros de Retenida de 3/16" de Alta Resistencia, Galvanizado clase A.

SKU: SRET474CAM/200 Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$4,998.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- ===== HERO ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 52px;"><div style="flex: 1 1 340px; min-width: 300px;"></div><div style="flex: 1 1 340px; min-width: 300px;"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; color: #1F4E79; margin: 0 0 12px;">SRET474CAM/200 · Accesorios para Torres Arriostradas</p><h2 style="font-size: 34px; line-height: 1.2; margin: 0 0 16px; color: inherit; font-weight: 600;">La retenida que sostiene torres enteras.</h2><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 22px;">Siete hilos de acero trenzados en una sola construcción 1x7. Carga a ruptura de 1,294 kg (2,850 lb). Un rollo continuo de 200 metros, galvanizado Clase A, listo para el arrioste de tu torre.</p><div><div style="border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.35); padding: 9px 0; font-size: 15px; color: inherit;">Construcción 1x7: siete hilos de acero trenzados</div><div style="border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.35); padding: 9px 0; font-size: 15px; color: inherit;">>1,294 kg (2,850 lb): carga a ruptura</div><div style="border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.35); padding: 9px 0; font-size: 15px; color: inherit;">Galvanizado Clase A: protección contra la corrosión</div><div style="border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.35); padding: 9px 0; font-size: 15px; color: inherit;">>200 metros: tramo continuo, sin empalmes</div></div><div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 56px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.35); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.35);"><div style="flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 20px 8px;"><div style="font-size: 26px; font-weight: 700; color: #1F4E79; line-height: 1.1;">1,294 kg</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.75; margin-top: 5px;">Carga a ruptura (2,850 lb)</div><div style="flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 20px 8px;"><div style="font-size: 26px; font-weight: 700; color: #1F4E79; line-height: 1.1;">7</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.75; margin-top: 5px;">Hilos trenzados</div><div style="flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 20px 8px;"><div style="font-size: 26px; font-weight: 700; color: #1F4E79; line-height: 1.1;">3/16”</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.75; margin-top: 5px;">Diámetro nominal</div><div style="flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 20px 8px;"><div style="font-size: 26px; font-weight: 700; color: #1F4E79; line-height: 1.1;">200 m</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.75; margin-top: 5px;">Rollo continuo</div><div style="flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 20px 8px;"><div style="font-size: 26px; font-weight: 700; color: #1F4E79; line-height: 1.1;">>kg por metro</div><div style="flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 20px 8px;"><div style="font-size: 26px; font-weight: 700; color: #1F4E79; line-height: 1.1;">>Cero empalmes en 200 metros.</div><div style="font-size: 13px; opacity: 0.9;">Cada empalme es un punto débil en el arrioste. Este rollo entrega 200 metros continuos, sin cortes ni uniones. Y con 0.109 kg por metro, un solo ténico lo mueve y lo instala sin equipo extra.</div></div><div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 52px;"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #1F4E79; margin: 0 0 8px;">Aplicaciones</p><h3 style="font-size: 26px; margin: 0 0 26px; color: inherit; text-align: center;">Donde la torre necesita firmeza: flex; flex-wrap: wrap; gap: 24px;"><div style="flex: 1 1 220px; border-top: 2px solid rgba(31, 78, 121, 0.5); padding-top: 12px;"><div style="font-weight: 700; font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 6px;">Radiocomunicación</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Arrioste de torres arriostradas y mástiles de radio.</div><div><div style="font-weight: 700; font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 6px;">Redes e IT</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Soporte de mástiles para enlaces punto a punto.</div><div style="flex: 1 1 220px; border-top: 2px solid rgba(31, 78, 121, 0.5); padding-top: 12px;"><div style="font-weight: 700; font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 6px;">Energía</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Retenida de soporte en estructuras eléctricas.</div></div><div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 52px;"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #1F4E79; margin: 0 0 8px; text-align: center;">Especificaciones</p><h3 style="font-size: 26px; margin: 0 0 26px; color: inherit; text-align: center;">Todo el dato, sin rodeos.</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 10px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.25); font-weight: bold; font-size: 17px; color: inherit;">Construcción</div><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px;">Tipos: Cable de retenida trenzado 1x7<li style="margin-bottom: 6px;">Hilos: 7 hilos de acero<li style="margin-bottom: 6px;">Diámetro nominal: 3/16”</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 10px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.25); font-weight: bold; font-size: 17px; color: inherit;">Desempeño</div><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px;">Carga a ruptura: 1,294 kg (2,850 lb)<li style="margin-bottom: 6px;">Acabado: Galvanizado Clase A<li style="margin-bottom: 6px;">Aplicación: Arrioste de torres arriostradas</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 10px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.25); font-weight: bold; font-size: 17px; color: inherit;">Físicas y Presentación</div><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px;">Peso: 0.109 kg por metro<li style="margin-bottom: 6px;">Contenido: Rollo o carrete de 200 metros<li style="margin-bottom: 6px;">Peso aprox. del rollo: 21.8 kg</div><div style="margin-bottom: 6px;">Marca: CAMESA</div></div><div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style="text-align: center; padding: 26px 20px 6px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.35);"><h3 style="font-size: 26px; margin: 0 0 10px; color: inherit;">Arrioste tu torre con CAMESA.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;">Precio por rollo de 200 metros. Disponibilidad inmediata para entrega rápida.</p></div></div>