



Cable de Retenida / 3/16" / 300 m (984.3 ft) / 1294 kg Ruptura / 1x7 Hilos / Galvanizado Clase A

SKU: SRET474CAM/300 Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$7,497.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable de retenida para torres arriostradas está diseñado para sostener estructuras completas mediante una construcción de acero de alta resistencia. Su configuración 1x7 con siete hilos trenzados garantiza una distribución uniforme de la carga de tensión a lo largo de todo el tramo. Ofrece una carga a ruptura de 1294 kg (2850 lb), proporcionando un margen de seguridad estructural adecuado para instalaciones profesionales. El acabado galvanizado clase A asegura protección contra la corrosión en ambientes exteriores exigentes. El rollo continuo de 300 metros (984.3 ft) elimina empalmes intermedios, reduciendo puntos débiles y facilitando la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.85;'>Construcción 1x7 de siete hilos de acero trenzados<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.85;'>Carga a ruptura de 1294 kg (2850 lb)<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.85;'>Galvanizado clase A contra corrosión<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.85;'>Diámetro nominal de 3/16 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.85;'>Rollo continuo de 300 metros (984.3 ft) sin empalmes<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.85;'>Peso de 0.109 kg por metro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas / Constructivas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 4px 0; font-size: 14px; opacity: 0.85;'>Diámetro nominal: 3/16 pulgadas<li style='padding: 4px 0; font-size: 14px; opacity: 0.85;'>Longitud total: 300 m (984.3 ft) continuo<li style='padding: 4px 0; font-size: 14px; opacity: 0.85;'>Peso unitario: 0.109 kg/m<li style='padding: 4px 0; font-size: 14px; opacity: 0.85;'>Acabado: Galvanizado clase A</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 4px 0; font-size: 14px; opacity: 0.85;'>Rollo continuo de 300 metros de cable de retenida</div></div></div>