



Rotomartillo Eléctrico / 1/2" / 2 Velocidades 1100 y 2800 RPM / 850 W / 120 V / 45000 Impactos por Minuto

SKU: SYS-RM-812F Marca: URREA Categoría: Taladros y Rotomartillos

\$2,862.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Rotomartillo eléctrico de 1/2" diseñado para perforación en concreto, mampostería y metal con alto rendimiento operativo. Equipado con motor de 850 W a 120 V que genera 45,000 impactos por minuto, permitiendo avance eficiente en materiales de alta dureza. Incorpora dos velocidades mecánicas (1,100 y 2,800 RPM) seleccionables según la aplicación, junto con control de velocidad variable para ajuste preciso durante la operación. El selector de giro alterna entre modo taladro estándar y rotomartillo con percusión, adaptándose a distintos requerimientos de trabajo. El botón de traba habilita operación continua sin necesidad de mantener presionado el gatillo, reduciendo la fatiga del operador en tareas prolongadas. Construcción compacta de 3.1 kg que facilita el manejo en espacios reducidos y aplicaciones de mantenimiento industrial, construcción e instalaciones técnicas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Botón de traba para operación continua<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 2 velocidades mecánicas: 1,100 y 2,800 RPM<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Potencia: 850 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 45,000 impactos por minuto<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Selector de giro para taladro/rotomartillo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad de mandril: 1/2"<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Voltaje: 120 V<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Peso: 3.1 kg</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje: 120 V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad 1: 1,100 RPM<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad 2: 2,800 RPM<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Impactos por minuto: 45,000<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de mandril: 1/2"</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Posiciones de torque: N/A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: Eléctrica cableada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Funciones de Control<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Interruptor de velocidad variable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 velocidades mecánicas seleccionables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Selector de cambio de giro (taladro/rotomartillo)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Botón de traba para operación continua sin fatiga
Característica 2	Velocidad variable para control preciso de perforación
Característica 3	Selector de giro para modo taladro o rotomartillo
Característica 4	2 velocidades mecánicas para versatilidad en distintos materiales
Característica 5	45,000 impactos por minuto para alto rendimiento en concreto
Característica 6	Peso de 3.1 kg para maniobrabilidad en trabajos prolongados