



Rotomartillo / 500 W / 16 mm (5/8 in) / 43,500 IPM / 0-2,900 RPM / Broquero Metálico / 1.7 kg (3.7 lbs)

SKU: M0801B Marca: MAKITA Categoría: Taladros y Rotomartillos

\$2,234.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rotomartillo de percusión diseñado para perforación en concreto, acero y madera en entornos de construcción, mantenimiento industrial y trabajos de instalación. Equipado con motor de 500 W, sistema de impacto mecánico de 43,500 IPM y velocidad variable de 0 a 2,900 RPM que permite adaptar el desempeño al material y broca utilizados. El broquero metálico garantiza sujeción firme de las herramientas de corte bajo condiciones de vibración intensa. Su construcción compacta de 1.7 kg (3.7 lbs) y dimensiones reducidas facilitan el manejo en espacios confinados y aplicaciones aéreas, minimizando la fatiga del operador en jornadas prolongadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia: 500 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad máxima concreto: 16 mm (5/8 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad máxima acero: 13 mm (1/2 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad máxima madera: 20 mm (13/16 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impactos por minuto: 0 - 43,500 IPM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Revoluciones por minuto: 0 - 2,900 RPM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Broquero: Metálico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad variable reversible (V.V.R.)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 500 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impactos por minuto: 0 - 43,500 IPM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Revoluciones por minuto: 0 - 2,900 RPM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad concreto: 16 mm (5/8 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad acero: 13 mm (1/2 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad madera: 20 mm (13/16 in)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (L x W x H): 262 x 70 x 196 mm (10-3/8 in x 2-3/4 in x 7-3/4 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 1.7 kg (3.7 lbs)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Broquero: Metálico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rotomartillo M0801B</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perforación eficiente en concreto, acero y madera con potencia optimizada
Característica 2	43,500 impactos por minuto para avance rápido en materiales duros
Característica 3	Velocidad variable 0-2,900 RPM para control preciso según aplicación
Característica 4	Broquero metálico de alta resistencia para entornos de trabajo exigentes
Característica 5	Diseño compacto de 1.7 kg (3.7 lbs) para reducir fatiga en uso prolongado
Característica 6	Capacidad multi-material: 16 mm concreto, 13 mm acero, 20 mm madera