



Rotomartillo SDS-PLUS / 1" (26 mm) / 800 W / 0-1200 RPM / 0-4600 IPM / 3 Modos de Operación / Mango Antivibración

SKU: HR2630J Marca: MAKITA Categoría: Taladros y Rotomartillos

\$7,184.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rotomartillo electro-neumático SDS-PLUS diseñado para aplicaciones de perforación y cincelado en materiales de alta dureza. El equipo integra un sistema de transmisión con tres modos de operación independientes que permiten adaptar la herramienta a tareas de percusión exclusiva, rotación pura o combinación de ambas funciones. La construcción incorpora un mango ergonómico con recubrimiento de neopreno que absorbe vibraciones, reduciendo la fatiga del operador en jornadas de trabajo intensivo. El mecanismo de selección de cincel ofrece 40 posiciones angulares sin requerir adaptadores adicionales, facilitando el posicionamiento preciso en aplicaciones de demolición controlada y ranurado. La velocidad variable con control electrónico proporciona regulación progresiva desde 0 hasta 1200 RPM, permitiendo el arranque suave en materiales frágiles y la máxima potencia en concreto armado. El motor de 780 W con sistema electro-neumático genera hasta 4600 impactos por minuto, con capacidad de perforación efectiva de 1" (26 mm) en concreto, 1/2" (13 mm) en acero y 1-1/4" (32 mm) en madera.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema SDS-PLUS para cambio rápido de brocas y cinces<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tres modos de operación: solo percusión, percusión + rotación, solo rotación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Palanca de giro reversible para extracción de brocas atascadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mango ergonómico con cubierta de neopreno antivibración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botón de traba para trabajos continuos sin mantener gatillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 40 posiciones de ángulo de cincel ajustables sin adaptador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad variable con control electrónico de 0 a 1200 RPM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Motor de 780 W, 120 Vca, 0-4600 impactos por minuto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 780 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 120 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad sin carga: 0-1200 RPM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de impacto: 0-4600 IPM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad concreto: 1" (26 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad acero: 1/2" (13 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad madera: 1-1/4" (32 mm)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas / Operativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema de sujeción: SDS-PLUS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos de operación: 3 (percusión, rotación, combinado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Posiciones de cincel: 40 ajustables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Giro reversible: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Traba de gatillo: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mango antivibración con neopreno</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Rotomartillo HR2630J<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Calibrador de profundidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Empuñadura lateral</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tres modos seleccionables: percusión, rotación o combinación para máxima versatilidad operativa
Característica 2	Mango ergonómico con neopreno antivibración que reduce fatiga en trabajos prolongados
Característica 3	40 posiciones de cincel ajustables sin adaptador para cambios rápidos de ángulo
Característica 4	Velocidad variable hasta 1200 RPM con control preciso para diferentes materiales
Característica 5	Motor de 780 W optimizado para perforación de concreto y cincelado pesado
Característica 6	Botón de traba para operación continua sin mantener presionado el gatillo