



Rotomartillo Inalámbrico SDS-PLUS / 18V / 1.9 J / 3 Modos / 40 Posiciones de Ángulo / Antivibración

SKU: DHR-241-Z Marca: MAKITA Categoría: Taladros y Rotomartillos

\$4,805.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rotomartillo inalámbrico SDS-PLUS de 18V con energía de impacto de 1.9 Julios, diseñado para operaciones de perforación y cincelado en entornos de construcción y mantenimiento industrial. Incorpora tres modos de funcionamiento seleccionables que permiten adaptar la herramienta a distintas aplicaciones materiales. El sistema antivibración mediante junta de goma aísla la batería de las vibraciones mecánicas, reduciendo el riesgo de fallos por rotura de terminales o contactos eléctricos. El limitador de torsión activo protege al operador y a la herramienta al detener la rotación ante atascamiento de la broca. La herramienta opera con plataforma de batería 18V LXT; no incluye batería ni cargador.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Energía de impacto: 1.9 J<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tres modos: percusión, rotación, combinado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Energía de impacto: 1.9 J<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Limitador de torsión con detención automática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>40 posiciones de ángulo de broca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema antivibración con junta de goma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Parachoques de goma en carcasa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 18V LXT (batería no incluida)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Energía de impacto: 1.9 J<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Limitador de torsión activo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 18V LXT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema antivibración con junta de goma<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Parachoques de goma en carcasa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Broquero deslizante SDS-PLUS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rotomartillo inalámbrico DHR241Z<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>No incluye batería<li style='padding: 6px 0;'>No incluye cargador</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Limitador de torsión que detiene la broca ante atascamiento
Característica 2	Sistema antivibración que protege terminales de batería
Característica 3	40 posiciones de ángulo para precisión en cincelado
Característica 4	Broquero deslizante de un solo toque para cambio rápido
Característica 5	Parachoques de goma que protege interruptor y engranaje
Característica 6	3 modos: percusión, rotación y combinado para versatilidad