



Rotomartillo Inalámbrico / 20V / Brushless / Broquero 1/2" / 2 Velocidades 0-2300 RPM / 60 Nm / 1.5 kg

SKU: DCJ-Z2060-IAM Marca: DONGCHENG Categoría: Taladros y Rotomartillos

\$3,739.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El rotomartillo inalámbrico de 20V con motor sin carbones está diseñado para usuarios profesionales que requieren durabilidad, eficiencia energética y bajo mantenimiento en entornos de trabajo exigentes. Su broquero de 1/2" permite el cambio rápido y seguro de brocas, facilitando operaciones sobre una amplia variedad de materiales. El equipo incorpora dos rangos de velocidad en vacío, 0-600 r/min para tareas de alta precisión y 0-2300 r/min para aplicaciones de mayor demanda, complementados con una frecuencia de impacto nominal de 0-34500 IPM. Con un par de apriete máximo de 60 Nm y un peso neto de 1.5 kg, ofrece un equilibrio óptimo entre potencia y maniobrabilidad prolongada. El diseño ergonómico con agarre antideslizante mejora el control durante uso continuo, mientras que el cargador rápido y las dos baterías de 2.0 Ah incluidas aseguran ciclos de trabajo eficientes con mínimos tiempos de inactividad.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Motor sin carbones (brushless): mayor vida útil, eficiencia energética y menor mantenimiento.Batería de 20V con 2 unidades de 2.0 Ah para continuidad operativa.Broquero de 1/2" para cambio rápido y seguro de brocas.Diseño ergonómico con agarre antideslizante.Cargador rápido para minimizar tiempos de inactividad.Peso ligero de 1.5 kg para mayor maniobrabilidad.Dos velocidades en vacío: 0-600 r/min y 0-2300 r/min.Frecuencia de impacto nominal: 0-34500 IPM.Par de apriete máximo: 60 Nm.Capacidad máxima de perforación: 13 mm.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 20 VVelocidad en vacío: 0-600 r/min, 0-2300 r/minFrecuencia de impacto: 0-34500 IPMPar de apriete máximo: 60 NmCapacidad máxima de perforación: 13 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rotomartillo inalámbrico2 baterías de 2.0 AhCargador rápidoMaletín</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor sin carbones para mayor vida útil y eficiencia energética
Característica 2	Dos baterías de 2.0 Ah para continuidad operativa sin interrupciones
Característica 3	Doble rango de velocidad 0-600 y 0-2300 RPM para control de aplicaciones
Característica 4	Broquero de 1/2" con cambio rápido para múltiples materiales
Característica 5	Cargador rápido que reduce tiempos muertos entre ciclos de trabajo
Característica 6	Diseño ergonómico de 1.5 kg para maniobrabilidad prolongada