



Rotomartillo Inalámbrico / 20V / Brushless / 60 Nm / Doble Velocidad 0-2300 rpm / Impacto 34500 ipm / Broquero 1/2"

SKU: DCJ-Z2060-IZ Marca: DONGCHENG Categoría: Taladros y Rotomartillos

\$1,569.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El rotomartillo inalámbrico de 20V con motor brushless está diseñado para profesionales de la construcción, mantenimiento industrial y trabajos de instalación que requieren perforación con impacto en materiales duros. La tecnología sin carbones elimina el desgaste de escobillas, reduce el mantenimiento preventivo y optimiza la eficiencia energética de la batería. Su mecanismo de doble velocidad permite seleccionar entre 0-600 rpm para control de precisión en metales y 0-2300 rpm para avance rápido en mampostería. El cuerpo compacto de 152 mm facilita la operación en rincones, entre vigas y en instalaciones eléctricas empotradas donde los equipos convencionales no acceden.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Motor sin carbones (brushless): mayor vida útil y eficiencia energética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Broquero de 1/2" (12.7 mm): compatible con amplia variedad de brocas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto: 152 mm de longitud para acceso a espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble velocidad variable: 0-600 rpm y 0-2300 rpm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Par de torsión máximo: 60 Nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia de impacto nominal: 0-34,500 ipm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad máxima de perforación: 13 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso neto: 1.5 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 20V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad en vacío 1: 0-600 r/min<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad en vacío 2: 0-2300 rpm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Par de apriete máximo: 60 Nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de impacto: 0-34,500 ipm<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad máxima de perforación: 13 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud del cuerpo: 152 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso neto: 1.5 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Broquero: 1/2" (12.7 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Motor: Brushless (sin carbones)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rotomartillo inalámbrico DCJZ2060IZ<li style='padding: 6px 0;'>Manual de usuario</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless sin mantenimiento de escobillas
Característica 2	Par de torsión 60 Nm para perforación en concreto y metal
Característica 3	Doble velocidad mecánica para control de precisión
Característica 4	Cuerpo compacto de 152 mm para espacios confinados
Característica 5	Broquero 1/2" con cambio rápido de herramientas
Característica 6	Frecuencia de impacto 34,500 ipm para avance eficiente