



Taladro Rotomartillo Inalámbrico / 18Vcc / 1,900 RPM / 21 Configuraciones de Torque / Motor Brushless / Broquero 1/2" (12.7 mm)

SKU: DHP485SYX6 Marca: MAKITA Categoría: Taladros y Rotomartillos

\$8,019.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Taladro rotomartillo inalámbrico de 18Vcc con motor sin escobillas que optimiza el consumo energético ajustando dinámicamente el par y las RPM según las exigencias de la aplicación. Incorpora broquero de cierre rápido de 1/2" (12.7 mm) para cambios de herramienta ágiles, 21 configuraciones de torque seleccionables más modo de perforación para adaptarse a múltiples materiales, y tecnología XPT que garantiza operación confiable en ambientes con polvo y humedad. La construcción de engranajes metálicos y el diseño compacto minimizan el desgaste y la fatiga del operador durante jornadas prolongadas, mientras que el sistema de iluminación LED dual con temporizador e intermitente asegura visibilidad precisa en puntos de trabajo con poca luz.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Motor sin escobillas (brushless) para mayor eficiencia energética<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">21 configuraciones de torque más modo de perforación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño compacto y ergonómico para menor fatiga del operador<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Luz LED doble con temporizador y modo intermitente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Construcción de engranajes metálicos para mayor durabilidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Tecnología XPT para resistencia a polvo y agua<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Broquero de cierre rápido de 1/2" (12.7 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Velocidad máxima de 1,900 RPM<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Clip de cinturón duradero y reversible</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje: 18Vcc<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad máxima: 1,900 RPM<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Motor: Sin escobillas (brushless)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Configuraciones de torque: 21 + modo perforación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Broquero: 1/2" (12.7 mm) cierre rápido<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología de protección: XPT (polvo y agua)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño: Compacto y ergonómico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Construcción de engranajes: Metálica<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación: LED doble con temporizador e intermitente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Clip de cinturón: Duradero y reversible</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 Taladro rotomartillo inalámbrico DHP485<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 Batería BL1815N de 1.5Ah<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 Cargador modelo DC18SD<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 Set de 75 piezas modelo E-06943</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless que ajusta par y RPM según demanda de la aplicación
Característica 2	21 configuraciones de torque más modo perforación para versatilidad total
Característica 3	Diseño compacto y ergonómico que reduce fatiga del operador en uso prolongado
Característica 4	Doble luz LED con temporizador e intermitente para iluminación precisa del área
Característica 5	Construcción de engranajes metálicos para mayor durabilidad en condiciones exigentes
Característica 6	Tecnología XPT de resistencia a polvo y agua para operación en ambientes adversos