



Taladro Rotomartillo Inalámbrico / 18V / 1,700 RPM / 40 N.m / Mandril 13 mm (1/2') / Motor Sin Escobillas / 2 Baterías 1.5 Ah

SKU: DHP4875YX2 Marca: MAKITA Categoría: Taladros y Rotomartillos

\$5,868.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Taladro rotomartillo inalámbrico de 18V con motor sin escobillas que elimina el desgaste de carbones y reduce el mantenimiento preventivo. Ofrece dos rangos de velocidad mecánica para adaptarse a operaciones de perforación en acero, madera y mampostería, con capacidad máxima de 13 mm en metales y 36 mm en madera. El sistema de impacto genera hasta 25,500 golpes por minuto en alta velocidad, facilitando la penetración en materiales de construcción. La herramienta incorpora mandril de 13 mm (1/2') con bloqueo manual, empuñadura ergonómica antideslizante y luz LED con activación previa y posterior al gatillo para visibilidad en zonas de baja luminosidad. El kit incluye dos baterías de iones de litio de 1.5 Ah y cargador estándar para ciclo de trabajo continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Motor sin escobillas (brushless) de alta eficiencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad sin carga: Alta 0-1,700 RPM / Baja 0-500 RPM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impactos por minuto: Alta 0-25,500 / Baja 0-7,500<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Torque máximo fuerte: 40 N.m (350 in.lbs.) / Suave: 23 N.m (210 in.lbs.)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Torque máximo de bloqueo: 40 N.m (350 in.lbs.)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de perforación: Acero 13 mm (1/2'), Madera 36 mm (1-7/16'), Mampostería 13 mm (1/2')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mandril de 13 mm (1/2') con bloqueo manual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de batería: 18 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Luz LED con funciones pre y post accionamiento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Empuñadura ergonómicamente diseñada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidad sin carga:
Alta: 0-1,700 RPM
Baja: 0-500 RPM</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Impactos por minuto:
Alta: 0-25,500
Baja: 0-7,500</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Torque máximo:
Fuerte: 40 N.m (350 in.lbs.)
Suave: 23 N.m (210 in.lbs.)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Torque bloqueo: 40 N.m (350 in.lbs.)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad perforación:
Acero: 13 mm (1/2')
Madera: 36 mm (1-7/16')
Mampostería: 13 mm (1/2')</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones (L x A x Al):
164 x 81 x 248 mm</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso neto: 1.4-1.7 kg</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Mandrill: 13 mm (1/2')</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Motor: Sin escobillas (brushless)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación: LED con pre y post accionamiento</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 Taladro rotomartillo inalámbrico</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 Cargador DC18SD</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 Baterías BL1815N de 1.5 Ah</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor sin escobillas para mayor eficiencia energética y durabilidad
Característica 2	Doble velocidad 0-1,700/0-500 RPM para control preciso en diversos materiales
Característica 3	Torque de bloqueo 40 N.m con ajuste suave de 23 N.m para aplicaciones delicadas
Característica 4	Perforación hasta 36 mm (1-7/16') en madera y 13 mm en acero y mampostería
Característica 5	Empuñadura ergonómica con peso reducido de 1.4-1.7 kg para trabajo prolongado
Característica 6	Luz LED con funciones pre y post accionamiento para iluminación en espacios oscuros