



Rotor para Operador Industrial / Compatibilidad XBSPK03SI / Dos Versiones de Refacción / Reemplazo Preciso para Motores Industriales

SKU: PK-03R-V2 Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$303.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rotor de repuesto diseñado para operadores de acceso vehicular PK03 versión 2. Componente mecánico de reemplazo directo compatible con modelos XBSPK03SI. Fabricado para aplicaciones industriales con requerimientos de precisión en ajustes y alineación mecánica. El paquete incluye dos versiones de refacción para asegurar la compatibilidad correcta con el motor específico instalado. Recomendado para mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de control de acceso vehicular en entornos de alta demanda operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad comprobada con modelos XBSPK03SI<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado específicamente para operadores PK03 versión 2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye dos versiones de refacción para adaptación precisa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reemplazo exacto para motores industriales específicos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rendimiento optimizado para entornos industriales exigentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Precisión en ajustes y alineación mecánica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo: PK03RV2</h4><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: XBSPK03SI<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Versión de operador soportada: PK03 versión 2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de aplicación: Motores industriales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entorno de operación: Industrial exigente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rotor PK03RV2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dos versiones de refacción incluidas</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota importante de instalación:</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Revisar correctamente la refacción de su motor antes de la instalación, ya que existen dos versiones de refacción incluidas en el paquete. Seleccione la versión correspondiente al modelo específico de su motor para garantizar la compatibilidad y el funcionamiento correcto del operador.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad comprobada con operadores XBSPK03SI para sustitución directa
Característica 2	Diseño específico para operadores PK03 versión 2 sin modificaciones
Característica 3	Dos versiones de refacción incluidas para adaptación precisa al motor
Característica 4	Reemplazo exacto que minimiza tiempo de parada en equipos industriales
Característica 5	Rendimiento optimizado para condiciones de operación exigentes
Característica 6	Precisión mecánica en ajustes y alineación para instalación confiable