



Rótula de Sujeción Frontal / Acero de Alta Resistencia / M-10 / 0.33 ft (10 cm) de Diámetro

SKU: 7073035    Marca: FAAC    Categoría: Accesorios

\$708.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;">La rótula de sujeción frontal M-10 para operador FAAC 422 es un componente estructural diseñado para asegurar la conexión mecánica entre el brazo del operador y la hoja de la puerta. Fabricada en acero de alta resistencia, garantiza estabilidad y durabilidad en aplicaciones de alto tráfico. Su configuración de montaje frontal facilita la instalación y el mantenimiento posterior, reduciendo el tiempo de inactividad del sistema. Especialmente indicada para puertas de peso considerable, mantiene su integridad estructural bajo cargas elevadas y condiciones ambientales adversas.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;"><li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">✓ Compatibilidad exclusiva con operador FAAC 422</li><li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">✓ Diseño robusto para instalación segura y estable</li><li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">✓ Acero de alta resistencia para máxima durabilidad</li><li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">✓ Montaje frontal que optimiza el acceso técnico</li><li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);">✓ Protección contra condiciones climáticas extremas</li></ul><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Tipo de Producto</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;">Rótula de sujeción frontal</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Material</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;">Acero de alta resistencia</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Posición de Montaje</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;">Frontal</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Compatibilidad</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;">Operador FAAC 422</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Aplicación Recomendada</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;">Puertas pesadas / alto tráfico</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Resistencia Ambiental</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;">Condiciones climáticas extremas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con operador FAAC 422             |
| Característica 2 | Diseño robusto para instalación segura       |
| Característica 3 | Construcción en acero de alta resistencia    |
| Característica 4 | Montaje frontal para fácil acceso            |
| Característica 5 | Ideal para uso en puertas pesadas            |
| Característica 6 | Resistente a condiciones climáticas extremas |