



Rótula y Soporte Delantero / M12 Joint Male / Compatible Serie 400 / Uso Intensivo

SKU: 7073025 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$758.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Rótula y soporte delantero diseñado específicamente para operadores FAAC de la serie 400, garantizando compatibilidad mecánica precisa y desempeño óptimo en sistemas de automatización de puertas. Su construcción con materiales resistentes a condiciones climáticas extremas asegura durabilidad prolongada en entornos industriales, comerciales y residenciales de uso intensivo. La configuración M12 joint male permite integración directa con el mecanismo del operador, reduciendo tiempos de instalación y minimizando puntos de fallo mecánico. Incluye kit completo de montaje que facilita la adaptación a diversas superficies y configuraciones arquitectónicas.

Características Principales

- Compatibilidad exclusiva con operadores FAAC serie 400
- Diseño reforzado para ciclos de operación intensiva continua
- Instalación simplificada en múltiples tipos de superficies
- Resistencia superior a agentes atmosféricos y variaciones térmicas
- Soporte adaptable a distintas geometrías de montaje
- Kit completo de fijación incluido (cantidad: 1 unidad)

Especificaciones Técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Pulido

Color: Cromado

Código EAN: 8055195022308

Cantidad: 1 unidad

Disponibilidad: Disponible

Salable: Sí

Modelo Compatible: FAAC 400

Referencia Relacionada: 400/87 CO

Aplicaciones Recomendadas

- Automatización de puertas industriales de alto tráfico
- Instalaciones residenciales con requerimiento de durabilidad
- Entornos comerciales con ciclos de apertura frecuentes
- Sistemas de puertas correderas con operación intensiva
- Mecanismos de apertura en condiciones climáticas adversas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible exclusivo con operadores FAAC serie 400
Característica 2	Diseño robusto para ciclos de apertura intensivos
Característica 3	Instalación simplificada en diversas superficies
Característica 4	Materiales de alta resistencia a intemperie extrema
Característica 5	Soporte adaptable a múltiples configuraciones de montaje
Característica 6	Kit completo de montaje incluido en unidad
Característica 7	EAN 8055195022308 para trazabilidad de inventario