



Router Balanceador SD-WAN / 9 Servicios WAN / 2 Puertos SFP+ / Throughput 4 Gbps / 1500 Usuarios Concurrentes / CPU 4 Núcleos 1.8 GHz

SKU: RG-EG1510XS Marca: RUIJIE Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$11,647.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Router de gestión centralizada diseñado para redes empresariales de alta densidad que demandan capacidad superior y administración inteligente. Gestiona hasta 1500 clientes concurrentes con un throughput de 4 Gbps, soportando el balanceo de nueve servicios de internet simultáneos mediante dos puertos SFP+ para agregación de enlaces de fibra. Incorpora reconocimiento automático de terminales para asignación eficiente de ancho de banda, configuración simplificada de VPN para acceso remoto seguro a intranets, y compatibilidad abierta con sistemas de autenticación de terceros. La bahía de expansión SATA de 2.5 pulgadas permite almacenamiento local de logs y syslog para auditoría y diagnóstico sin dependencia de servidores externos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Balanceo de carga de 9 servicios de internet con redundancia automática<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Throughput de 4 Gbps para entornos de alto rendimiento<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad para 1500 usuarios concurrentes<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• CPU cuádruple núcleo a 1.8 GHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Bahía de expansión SATA 2.5" para almacenamiento local de logs<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Reconocimiento automático de terminales y control de ancho de banda<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Configuración simplificada de VPN para acceso remoto a intranet<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Integración abierta con sistemas de autenticación de terceros</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Throughput: 4 Gbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Usuarios concurrentes: 1500<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Servicios de internet balanceados: 9<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">CPU: Cuádruple núcleo 1.8 GHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Función SD-WAN: Sí</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puertos SFP+: 2<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Bahía de expansión: SATA 2.5"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo: 20 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: Universal</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Router RGE1510XS<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fuente de alimentación universal<li style="padding: 6px 0;">Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada de hasta 1500 usuarios concurrentes en alta densidad
Característica 2	Balanceo inteligente de 9 servicios de internet con redundancia automática
Característica 3	Doble puerto SFP+ para agregación de enlaces de fibra de alto rendimiento
Característica 4	Bahía SATA 2.5" integrada para almacenamiento local de logs y syslog
Característica 5	Reconocimiento automático de terminales con control de ancho de banda por dispositivo
Característica 6	Compatibilidad con sistemas de autenticación de terceros para integración flexible