



Router Celular Industrial / 4G LTE Cat 4 / 150 Mbps / Wi-Fi 2.4 GHz / Doble SIM / 4 Puertos Ethernet / -40°C a 75°C (-40°F a 167°F)

SKU: RUT901+1GBYOBI Marca: TELTONIKA Categoría: Industrial

\$6,143.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Router celular industrial diseñado para aplicaciones IoT y M2M que demandan conectividad celular confiable en entornos críticos. Integra módem 4G LTE Cat 4 con velocidades hasta 150 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz operable en modos AP y Station, y cuatro puertos Ethernet para interconexión de dispositivos locales. Su construcción robusta garantiza operación continua en temperaturas extremas de -40°C a 75°C (-40°F a 167°F), haciéndolo apto para despliegues en telemetría, seguridad, cajeros automáticos y automatización industrial. La gestión remota segura a través de la plataforma Teltonika RMS permite supervisión, configuración y resolución de incidencias sin intervención presencial. El kit incluye SIM M2M/IoT con plan de datos prepagado de 1 GB por mes durante un año, eliminando demoras en la activación del servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad 4G LTE Cat 4 hasta 150 Mbps descarga/subidaWi-Fi 2.4 GHz 802.11b/g/n con soporte modo AP y StationDoble ranura SIM para redundancia de operador4 puertos Ethernet para conectividad LANRango operativo de temperatura: -40°C a 75°C (-40°F a 167°F)Gestión remota segura vía Teltonika RMSSIM YOBI M2M/IoT incluida con 1 GB/mes prepagado por 1 año</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 14px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología celular: 4G LTE Cat 4Velocidad máxima: 150 Mbps (DL/UL)Wi-Fi: 2.4 GHz, 802.11b/g/nModos Wi-Fi: AP y StationRanuras SIM: 2 (doble SIM)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 14px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura operativa: -40°C a 75°C (-40°F a 167°F)Puertos Ethernet: 4Antenas LTE incluidas: 2 unidadesFuente de alimentación incluida</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 14px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Router celular industrial RUT901: 1 unidadSIM YOBI Telecom M2M/IoT: 1 unidad (1 GB/mes x 1 año)Fuente de alimentación: 1 unidadAntenas LTE: 2 unidades</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad LTE Cat 4 hasta 150 Mbps para aplicaciones críticas IoT y M2M
Característica 2	Wi-Fi 2.4 GHz en modo AP y Station para flexibilidad de red local
Característica 3	Operación estable en temperaturas extremas de -40°C a 75°C (-40°F a 167°F)
Característica 4	Gestión remota segura mediante plataforma Teltonika RMS
Característica 5	Doble ranura SIM para redundancia y continuidad de conexión celular
Característica 6	Kit incluye SIM con 1 GB/mes prepagado por 1 año para despliegue inmediato