



Router Celular Industrial 4G LTE con WiFi y Puertos Ethernet para IoT y M2M

SKU: UR35-L04AF-W Marca: MILESIGHT Categoría: Routers 4G (LTE)/3G

\$4,672.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--> <!-- Video YouTube --> <div style='position: relative; background-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;--> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/J_Y2awTn4tU7si=R2_GiprFe8CbymjH' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 2; text-align: right;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Diseño de grado industrial</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;-->Para satisfacer la demanda del mercado, el UR35 está construido con un procesador de grado industrial NXP con carcasa reforzada con clasificación IP30, componentes industriales y un amplio rango de operación de -40 °C a 70 °C (-40 °F a +158 °F) incluso para entornos hostiles. También cuenta con un amplio rango de voltaje de suministro de 9 V a 48 V CC.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1;--> </div> </div> <!-- Sección con imagen y texto invertido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Diseño compacto</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;-->Con un diseño exquisito, UR35 está especialmente diseñado para brindar un rendimiento estable pero flexible. El tamaño compacto le permite caber fácilmente en gabinetes o máquinas pequeñas cuando el espacio es limitado.</p> </div> </div> <!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 2; text-align: right;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->SDK de Python integrado</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;-->UR35 es escalable para desarrollo secundario con Python SDK integrado. Se puede ampliar para que sea más aplicable y personalizado para satisfacer verdaderamente las demandas reales.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1;--> </div> </div> <!-- Sección con imagen y texto invertido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Interfaces ricas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;-->La ampliación de las aplicaciones M2M e IoT es posible gracias a las ricas interfaces serie del UR35, que incluyen RS232, RS485 y entrada/salida digital.</p> </div> </div> <!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 2; text-align: right;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Acceso estable a Internet</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;-->Al integrar un módem celular integrado y la función SIM dual, el UR35 proporciona una red celular 3G/4G con velocidad confiable de descarga y enlace ascendente. También tiene 4 puertos Ethernet PoE PSE y admite Wi-Fi que cumple con los estándares 802.11b/g/n para acceso ininterrumpido a Internet.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1;--> </div> </div> <!-- Sección con imagen y texto invertido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Diseño de grado industrial</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;-->Para satisfacer la demanda del mercado, el UR35 está construido con un procesador de grado industrial NXP con carcasa reforzada con clasificación IP30, componentes industriales y un amplio rango de operación de -40 °C a 70 °C (-40 °F a +158 °F) incluso para entornos hostiles. También cuenta con un amplio rango de voltaje de suministro de 9 V a 48 V CC.</p> </div> </div> <!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 2; text-align: right;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Túnel VPN abierto y varios protocolos</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;-->Con múltiples protocolos de red y túneles VPN, UR35 proporciona soluciones seguras y confiables para una variedad de implementaciones M2M/IoT.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1;--> </div> </div> <!-- Sección con imagen y texto invertido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Gestión remota</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;-->UR35 admite conexión y gestión con MilesightVPN</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Conexión sencilla mediante código de autenticación <li style='margin-bottom: 5px;-->Descripción general del estado de la conexión <li style='margin-bottom: 5px;-->Acceso remoto y seguro a dispositivos de campo </div> </div> <!-- Sección con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 2; text-align: right;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->DispositivoHub</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;-->Milesight DeviceHub ofrece una solución de alta eficiencia y bajo mantenimiento para implementar fácilmente enrutadores celulares industriales Milesight en múltiples ubicaciones, reduciendo la complejidad y aumentando la productividad.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1;--> </div> </div> <!-- Sección con imagen y texto invertido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Sistema de protección ultraconfiable</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;--> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);-->Copia de seguridad rápida en red:</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);-->Copia de seguridad automatizada de conmutación por error/conmutación por recuperación entre Ethernet, celular (doble SIM) y Wi-Fi</div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);-->Mecanismo asegurado:</div> </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Incorporado con vigilancia de hardware para recuperarse automáticamente de varias fallas. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);-->Perro guardián integrado:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Autenticación centralizada y autorización de acceso a dispositivos al admitir AAA (Radius, TACACS+, LDAP, autenticación local) y múltiples niveles de autoridad de usuario. </div> </div> </div> <!-- Imagen principal del producto --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;--> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador NXP de grado industrial para máxima confiabilidad
Característica 2	Rango térmico extendido para entornos hostiles sin interrupciones
Característica 3	Voltaje adaptable 9V-48V CC para diversas fuentes de alimentación
Característica 4	Diseño compacto para instalación en gabinetes y máquinas reducidas
Característica 5	Interfaces seriales RS232/RS485 y E/S digital para integración IoT
Característica 6	SDK Python integrado para desarrollo secundario escalable