

Sin imagen disponible

Router de Borde / Conversión RF a Ethernet / PoE 802.3af Clase 2 / AES-128 / Hasta 200 Gateways / Reemplazo Legacy B574

SKU: 201-104-POE-LB0 Marca: INNCOM Categoría: Microcontroladores

\$18,125.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El router de borde B578 opera como interfaz de enrutamiento entre los RF Room Gateways desplegados en habitaciones y el servidor central INNCOM Deep Mesh. Gestiona la comunicación mediante Pan ID y canal RF compartidos, implementando direccionamiento expandido que optimiza la confiabilidad del transporte y las capacidades de multicasting. Integra conversión de protocolo RF a Ethernet y encriptación AES-128 para asegurar la integridad del tráfico de red. Esta variante con alimentación PoE (IEEE 802.3af Clase 2) corresponde a la personalidad legacy (B578-L), diseñada para reemplazo directo del modelo B574 en infraestructuras operativas existentes sin requerir modificaciones de arquitectura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Enrutamiento de RF Room Gateways al servidor Deep MeshConversión de protocolo RF a EthernetAlimentación PoE IEEE 802.3af Clase 2Encriptación AES-128 para seguridad de redCapacidad para hasta 200 gateways de habitación (variante L/S)Reemplazo directo del B574 (personalidad legacy)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Capacidad: hasta 200 RF Room GatewaysProtocolo: conversión RF a EthernetSeguridad: encriptación AES-128Transporte: direccionamiento expandido con multicastingSincronización: Pan ID y canal RF configurables</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Alimentación: PoE IEEE 802.3af Clase 2Variante: B578-L (personalidad legacy)Compatibilidad: reemplazo directo del B574</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Router de borde INNCOM B578 Deep Mesh con PoE</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrutamiento de hasta 200 RF Room Gateways hacia servidor Deep Mesh
Característica 2	Conversión de protocolo RF a Ethernet para integración de red
Característica 3	Alimentación PoE IEEE 802.3af Clase 2 sin fuente externa
Característica 4	Encriptación AES-128 para protección de tráfico de red
Característica 5	Direccionamiento expandido con transporte confiable y multicasting
Característica 6	Reemplazo directo del B574 en instalaciones legacy existentes