



SKU: S380-L4T1T    Marca: HUAWEI    Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

20px;"/>El router gateway multiservicio integra 4 puertos Gigabit Ethernet con flexibilidad total para segmentar tráfico WAN y LAN según las necesidades de la infraestructura. Diseñado para entornos de pequeña y mediana escala, combina funciones de routing, switching y controlador de puntos de acceso en una única plataforma libre de licenciamiento recurrente. Su arquitectura de disipación natural elimina puntos de fallo mecánicos, garantizando operación silenciosa 24/7 en oficinas, hoteles, escuelas y centros de seguridad.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;">Características operativas</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;"><li>Gestión centralizada mediante interfaz web, aplicación móvil y consola cloud</li><li>Balanceo de carga por dirección IP y por sesión de conexión activa</li><li>Controlador integrado para hasta 32 puntos de acceso eKIt</li><li>Soporte para 150 clientes simultáneos con rendimiento sostenido</li><li>Capacidad de switching de 8 Gbps y tasa de reenvío de 300 Kpps (subida) / 420 Kpps (bajada)</li><li>Disipación de calor pasiva sin componentes móviles</li></ul><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 25px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Puertos WAN</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">1 x 10/100/1000 Mbps</div><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Puertos LAN</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">3 x 10/100/1000 Mbps</div><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Puertos LAN/WAN configurables</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">1 x 10/100/1000 Mbps</div></div><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Capacidad de switching</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">8 Gbps</div><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tasa de reenvío (subida) / (bajada)</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">300 Kpps / 420 Kpps</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Puntos de acceso gestionables</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Hasta 32 APs eKIt</div><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Clientes simultáneos</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Hasta 150</div><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Modo de gestión</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Web, App móvil, Cloud SNC</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Disipación térmica</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Natural pasiva</div><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Dimensiones (An x Pr x Al)</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">210 x 130 x 35 mm</div><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Peso</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">0.7 kg / 1.54 lb</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Consumo máximo</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">6.11 W</div><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Alimentación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">12 V DC, 1 A</div><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Licenciamiento</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Libre de licencias recurrentes</div></div></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Gestión unificada vía web, app móvil y plataforma cloud    |
| Característica 2 | Balanceo de carga inteligente por IP y por conexión activa |
| Característica 3 | Disipación térmica pasiva sin ventiladores ni ruido        |
| Característica 4 | Capacidad de switching de 8 Gbps para tráfico concurrente  |
| Característica 5 | Tasa de reenvío de 300 Kpps subida y 420 Kpps bajada       |
| Característica 6 | Instalación plug-and-play para despliegue inmediato        |