



Router Controlador / 8 Puertos PoE LAN Gigabit / 2 Puertos WAN Gigabit / 1 Puerto LAN/WAN Gigabit / PoE 124 W / 64 APs / 250 Clientes / 16 Gbps Switching

SKU: S380-S8P2T Marca: HUAWEI Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$6,056.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>El router controlador multiservicio todo en uno integra funciones de enrutamiento, switching PoE y controlador de puntos de acceso en un solo dispositivo compacto. Diseñado para despliegues ágiles en entornos de PYME, oficinas, hoteles, escuelas y sistemas de seguridad en interiores. Ofrece instalación sencilla, despliegue rápido y red Ethernet flexible sin requerimientos de licenciamiento adicional. La disipación térmica natural elimina ventiladores mecánicos, reduciendo puntos de fallo y mantenimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 0; margin: 0;'>Controlador integrado para hasta 64 puntos de acceso eKitSoporta hasta 250 clientes simultáneos8 puertos PoE LAN 10/100/1000 Mbps (af/at)1 puerto WAN/LAN 10/100/1000 Mbps2 puertos WAN 10/100/1000 MbpsPresupuesto PoE total: 124 WCapacidad de switching: 16 GbpsTasa de reenvío: 500 Kpps (carga) / 420 Kpps (descarga)Rendimiento de 2 GbpsGestión: interfaz web, aplicación móvil y nube SNCDisipación térmica natural sin ventiladoresBotón de reset físicoDIP-switch para configuración<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Puertos WAN: 2 x Gigabit Ethernet</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Puerto WAN/LAN: 1 x Gigabit Ethernet (combo)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Puertos LAN PoE: 8 x Gigabit Ethernet (af/at)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad PoE</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Estándar: IEEE 802.3af/at</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Presupuesto total: 124 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Puertos alimentados: 8</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Capacidad switching: 16 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Rendimiento: 2 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Reenvío carga: 500 Kpps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Reenvío descarga: 420 Kpps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Clientes máximos: 250 simultáneos</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Licenciamiento: Libre</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Gestión</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Interfaz web: Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>App móvil: Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Nube SNC: Sí</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico y Ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Dimensiones: 150.0 mm (ancho)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Disipación térmica: Natural (sin ventilador)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Botón reset: Físico integrado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>DIP-switch: Configuración física</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador integrado para 64 puntos de acceso
Característica 2	Soporta 250 clientes simultáneos sin licencias
Característica 3	8 puertos PoE AF/AT con presupuesto de 124 W
Característica 4	Capacidad de switching de 16 Gbps
Característica 5	Tasa de reenvío de 500 Kpps carga y 420 Kpps descarga
Característica 6	Disipación térmica natural sin ventiladores