



Router Empresarial / 1×SFP+ & 8×GE LAN / 1×SFP+ & 2×GE WAN / 1,200 Usuarios / 128 APs / 1,000 Túneles IPsec / 3 Gbps

SKU: AR580PRO Marca: HUAWEI Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$17,649.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La serie AR580 constituye una plataforma de gateway de seguridad convergente diseñada para el perímetro de red de sedes centrales y sucursales de pequeñas y medianas empresas. Integra en un único dispositivo capacidades de routing, switching y controladora inalámbrica (WAC), eliminando la necesidad de múltiples appliances y simplificando la arquitectura de red. Ofrece puertos de alta velocidad 10GE y 2.5GE, soporte para hasta 1,200 usuarios simultáneos y 128 APs gestionados, con rendimiento escalable de hasta 3 Gbps de ancho de banda. Incluye funciones de seguridad avanzadas con identificación de más de 6,000 aplicaciones, rendimiento de firewall y soporte para hasta 1,000 túneles IPsec con balanceo multi-WAN.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gateway convergente: routing, switching y WAC integradosPuertos LAN: 1×SFP+ y 8×GEPuertos WAN: 1×SFP+ y 2×GEPuertos combo 10GE/2.5GE con capacidad switching de 96-160 GbpsCapacidad para 1,200 usuarios simultáneosGestión de hasta 128 APs inalámbricosRendimiento de firewall: 3 GbpsHasta 1,000 túneles IPsec con balanceo multi-WANIdentificación de 6,000+ aplicaciones con precisión superior al 95%Consumo máximo: 33 W / consumo típico: 12 W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>>Usuarios simultáneos: 1,200APs gestionables: 128Rendimiento firewall: 3 GbpsTúneles IPsec: 1,000Capacidad switching: 96-160 GbpsBalanceo multi-WAN: sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>>Puertos LAN: 1×SFP+ y 8×GEPuertos WAN: 1×SFP+ y 2×GEPuertos combo: 10GE/2.5GEConsumo típico: 12 WConsumo máximo: 33 W</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y Aplicaciones</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>>Identificación de aplicaciones: 6,000+Precisión de identificación: >95%IPsec VPN: hasta 1,000 túnelesFunciones de firewall integradasControladora Wi-Fi (WAC) integrada</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convergencia de routing, switching y controladora Wi-Fi en un solo dispositivo
Característica 2	Puertos combo 10GE/2.5GE con capacidad switching de 96-160 Gbps
Característica 3	Balanceo multi-WAN con hasta 1,000 túneles IPsec activos
Característica 4	Identificación de 6,000+ aplicaciones con precisión superior al 95%
Característica 5	Rendimiento de firewall de 3 Gbps para tráfico empresarial concurrente
Característica 6	Consumo típico de 12 W y máximo de 33 W para operación eficiente