



Router Empresarial Multi-WAN / 5 Puertos Gigabit / 1 Puerto SFP / 150,000 Sesiones Concurrentes / 55 Túneles OpenVPN / 100 Túneles IPsec / Gestión Cloud Omada

SKU: ER7206 Marca: TP-LINK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$2,186.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Router empresarial Multi-WAN con arquitectura SDN para gestión unificada mediante controlador Omada en cloud o modo stand-alone. Integra cinco puertos Gigabit con configuración flexible: un puerto WAN SFP para conexión fibra óptica, un puerto WAN RJ45, dos puertos LAN fijos y dos puertos configurables LAN/WAN. Soporta 150,000 sesiones concurrentes, balanceo de carga entre enlaces WAN, y hasta 55 túneles OpenVPN más 100 túneles IPsec para interconexión de sedes segura. Diseñado para operación continua en entornos de red empresarial con temperatura de 0 a 40 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gestión unificada: Controlador Omada cloud o stand-alone<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Puertos: 1 WAN SFP Gigabit, 1 WAN RJ45 Gigabit, 2 LAN RJ45 Gigabit, 2 LAN/WAN configurables RJ45 Gigabit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de sesiones: 150,000 concurrentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• VPN: 55 túneles OpenVPN, 100 túneles IPsec<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Funciones: Balanceo de carga dual WAN, clonado de MAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Desempeño y Conectividad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sesiones concurrentes: 150,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Túneles OpenVPN: 55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Túneles IPsec: 100<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>DRAM: 512 MB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Flash: 4 MB SPI + 128 MB NAND<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto WAN SFP: 1 Gigabit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto WAN RJ45: 1 Gigabit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos LAN RJ45: 2 Gigabit<li style='padding: 6px 0;*>Puertos LAN/WAN configurables: 2 Gigabit</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 226 x 131 x 35 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo máximo: 7.5 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: 0 - 40 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Botón reset: Sí<li style='padding: 6px 0;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Router ER7206<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable de alimentación<li style='padding: 6px 0;*>Kit de montaje en rack<li style='padding: 6px 0;*>Guía de instalación rápida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada cloud o stand-alone según infraestructura
Característica 2	Balanceo de carga en doble WAN para redundancia de enlaces
Característica 3	55 túneles OpenVPN y 100 IPsec para conectividad remota segura
Característica 4	Puerto SFP Gigabit para conexión fibra óptica directa
Característica 5	Memoria DRAM 512 MB y flash 128 MB NAND para procesamiento estable
Característica 6	Consumo máximo 7.5 W con fuente 100-240 VCA universal