



Router Gigabit Multi-WAN / 5 Puertos Gigabit / 150,000 Sesiones Concurrentes / 16 Túneles VPN IPsec / USB 2.0 / Controlador SDN Omada

SKU: ER605 Marca: TP-LINK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$1,329.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Router empresarial Multi-WAN con arquitectura SDN que permite gestión centralizada mediante el controlador Omada o operación independiente según requerimientos de infraestructura. Equipado con cinco puertos Gigabit de alta flexibilidad, incluyendo uno SFP y dos puertos configurables como WAN o LAN, facilita la agregación de enlaces de Internet y la segmentación de red. Soporta hasta 150,000 sesiones NAT concurrentes con rendimiento simétrico de aproximadamente 500 Mbps en carga y descarga mediante IP estática. Integra capacidades VPN avanzadas con 16 túneles IPsec para interconexión segura de oficinas remotas. La inclusión de puerto USB 2.0 expande opciones de conectividad o almacenamiento. Diseño compacto de 158 x 101 x 25 mm con consumo máximo de 7.94 W, optimizado para despliegues en entornos de tamaño medio donde la eficiencia energética y el espacio reducido son relevantes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Arquitectura SDN con controlador Omada para red unificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 16 túneles VPN IPsec para comunicación segura entre ubicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 150,000 sesiones NAT concurrentes para alto volumen de tráfico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puertos WAN/LAN configurables para adaptación a topología de red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clonado de MAC para compatibilidad con restricciones de proveedor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión web local o centralizada mediante controlador Omada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerto USB 2.0 para expansión de funcionalidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sesiones concurrentes: 150,000 NAT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rendimiento IP estática: 500.3 Mbps carga / 500.2 Mbps descarga<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Memoria flash: 128 MB NAND<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Memoria DRAM: 256 MB DDR</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 158 x 101 x 25 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC / 1 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 7.94 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón reset: Sí<li style='padding: 6px 0;'>Gestión web: Sí</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 puerto WAN SFP Gigabit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 puertos LAN Gigabit RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 puertos WAN/LAN Gigabit RJ45 configurables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 puerto USB 2.0<li style='padding: 6px 0;'>Tipos de conexión WAN: IP estática / DHCP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador Omada SDN para gestión centralizada de red unificada
Característica 2	16 túneles VPN IPsec para conectividad segura entre sedes
Característica 3	5 puertos Gigabit configurables con flexibilidad WAN/LAN
Característica 4	150,000 sesiones NAT concurrentes para alto rendimiento empresarial
Característica 5	Clonado de MAC para integración transparente con proveedores ISP
Característica 6	Gestión web independiente o centralizada según necesidad operativa