



Router PoE+ / 8 Puertos Gigabit / 2 Puertos WAN / 1000 Mbps Throughput / Balanceo de Carga 3 ISP / 200 Clientes

SKU: DS-3WG210GP-SI Marca: HIKVISION Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$2,642.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Router PoE+ diseñado para despliegues de red de alto rendimiento en entornos profesionales. Integra 8 puertos Gigabit con capacidad PoE+ y 2 puertos WAN independientes, permitiendo la conexión de hasta 3 proveedores de internet con balanceo de carga para garantizar continuidad operativa. Ofrece throughput de 1000 Mbps y soporte para 200 clientes simultáneos, siendo una solución óptima para administrar infraestructura de access points y dispositivos de red en oficinas, comercios y campus. Incluye funcionalidades de VPN IPsec y L2TP con NAT traversal para establecer túneles seguros hacia dispositivos ubicados en redes privadas. Su configuración se realiza completamente desde interfaz web, eliminando la dependencia de software de gestión externo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos PoE+ Gigabit para conexión de dispositivos con alimentación integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 puertos Gigabit WAN para conectividad externa redundante<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Throughput de 1000 Mbps para tráfico de datos de alta demanda<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte para hasta 200 usuarios concurrentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Balanceo de carga entre hasta 3 conexiones ISP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Túneles VPN seguros: IPsec y L2TP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>NAT traversal para acceso remoto a dispositivos en redes privadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración y administración vía interfaz web<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón de reset físico para recuperación rápida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para implementación flexible en espacios limitados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Throughput: 1000 Mbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de clientes: 200 usuarios<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Balanceo de carga: hasta 3 ISP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>VPN soportadas: IPsec, L2TP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>NAT traversal: túnel para conexión remota</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos PoE+: 8 x Gigabit<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos WAN: 2 x Gigabit<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 54 VDC, 1.48 A (fuente incluida)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo máximo de energía: 80 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 190 mm x 125 mm x 27 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón de reset: integrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Router PoE+<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de alimentación 54 VDC, 1.48 A</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Balanceo de carga entre 3 ISP simultáneos
Característica 2	Túneles VPN IPsec y L2TP integrados
Característica 3	Administración web centralizada intuitiva
Característica 4	Diseño compacto para espacios restringidos
Característica 5	Consumo eficiente de 80W máximo
Característica 6	Listo para despliegue de redes AP