



Router PoE+ / 8 Puertos Gigabit / 2 Puertos WAN / 1000 Mbps / 54VDC / 0.62×0.41×0.09 ft

SKU: DS-3WG507G-SI Marca: HIKVISION Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$5,426.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Router PoE+ diseñado para la gestión centralizada de puntos de acceso en entornos profesionales. Integra 8 puertos Gigabit PoE+ para alimentar y conectar dispositivos de red, complementados con 2 puertos WAN independientes para enlaces de alta disponibilidad. Ofrece throughput de 1000 Mbps con capacidad para 200 usuarios concurrentes, ideal para despliegues de oficinas medianas, hoteles, centros comerciales y campus empresariales. Su arquitectura compacta permite instalación en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>8 puertos Gigabit PoE+ para conexión y alimentación de dispositivos2 puertos Gigabit WAN para enlaces de alta velocidad redundantesVelocidad de transferencia de hasta 1000 MbpsSoporte múltiples VPN: IPsec y L2TPCapacidad recomendada: 200 usuarios concurrentesConfiguración completa mediante interfaz webDiseño compacto para implementación flexibleBotón de reset para recuperación rápida<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos PoE+ 8 x Gigabit</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos WAN 2 x Gigabit</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Throughput 1000 Mbps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Usuarios recomendados 200 concurrentes</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>VPN soportadas IPsec, L2TP</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Administración Interfaz web</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Consumo máximo 80 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tipo PoE+ con fuente externa</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Dimensiones 190 x 125 x 27 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Equivalente 7.48 x 4.92 x 1.06 in</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Botón Reset integrado</p></div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 20px; padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Uso principal Este modelo está optimizado para la administración centralizada de puntos de acceso (AP) en despliegues de red profesionales, permitiendo gestión unificada de la infraestructura inalámbrica desde una única plataforma.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada de puntos de acceso
Característica 2	Throughput de 1000 Mbps para alta demanda
Característica 3	Soporte VPN IPsec y L2TP integrado
Característica 4	Capacidad para 200 usuarios concurrentes
Característica 5	Configuración intuitiva vía interfaz web
Característica 6	Diseño compacto para despliegues flexibles