



Router Empresarial / SD-WAN Integrado / Balanceo de Cargas y Failover / VPN / Procesadores Multinúcleo / Reenvío Heterogéneo CPU+NP

SKU: AR6280 Marca: HUAWEI Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$116,767.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El router empresarial de la serie NetEngine AR6000 está diseñado para implementación en sedes corporativas y sucursales de grandes empresas. Ofrece una amplia variedad de ranuras de servicio que se adaptan a diversas necesidades de conectividad empresarial. Su arquitectura de procesadores multinúcleo con estructura de conmutación sin bloqueos garantiza rendimiento de reenvío superior al promedio de la industria. La combinación de reenvío heterogéneo CPU+NP elimina cuellos de botella en el procesamiento de tráfico, mientras que la detección de fallas en milisegundos y las tarjetas intercambiables en caliente aseguran continuidad operativa sin interrupciones.

Características Principales

- Arquitectura de procesadores multinúcleo sin bloqueos
- Rendimiento de reenvío superior con latencia mínima
- Reenvío heterogéneo CPU + NP para eliminar cuellos de botella
- Tarjetas intercambiables en caliente para máxima disponibilidad
- Detección de fallas en milisegundos
- Balanceo de cargas y failover automático
- Soporte VPN para comunicaciones seguras
- Múltiples ranuras de servicio flexibles y configurables

Especificaciones Técnicas

Procesadores multinúcleo

Estructura sin bloqueos

Reenvío superior al promedio industrial

Baja latencia para servicios críticos

Arquitectura

Reenvío heterogéneo CPU + NP

Sin cuellos de botella en procesamiento

Detección de fallas en milisegundos

Tarjetas intercambiables en caliente

Conectividad Empresarial

SD-WAN Integrado

Balanceo de cargas

Failover automático

Soporte VPN

Rendimiento

Flexibilidad

Múltiples tipos de ranuras de servicio

Adaptable a diversas necesidades empresariales

Implementación en sede o sucursales

Alta capacidad de expansión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesadores multinúcleo sin bloqueos de arquitectura
Característica 2	Reenvío heterogéneo CPU+NP sin cuellos de botella
Característica 3	Detección de fallas en milisegundos para alta disponibilidad
Característica 4	Tarjetas intercambiables en caliente sin interrupción
Característica 5	Baja latencia garantizada para servicios críticos
Característica 6	Ranuras de servicio flexibles para diversas necesidades