



SKU: SR120-CC Marca: FIBERHOME Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

inalámbrico de doble banda Wi-Fi 5 (802.11ac) diseñado para entornos residenciales y pequeñas oficinas que requieren conectividad estable y segura. Opera simultáneamente en 2.4 GHz (hasta 300 Mbps) y 5 GHz (hasta 867 Mbps), totalizando 1200 Mbps de capacidad agregada. Integra un procesador de 1 GHz con 1600 DMIPS de rendimiento, 128 MB de memoria Flash y 128 MB DDR, garantizando procesamiento eficiente de paquetes y estabilidad bajo carga concurrente. La arquitectura de red incluye un puerto WAN Gigabit Ethernet y dos puertos LAN Gigabit Ethernet para conectividad cableada de alta velocidad. Soporta funcionalidad Wi-Fi mesh con protocolos 802.11k/v/r para transición fluida entre nodos, administración remota mediante TR-069, interfaz web y aplicación móvil, así como seguridad WPA3 con protección contra ataques de fuerza bruta. El factor de forma compacto (106 x 106 x 82.4 mm) y cuatro antenas internas de 3 dBi permiten su despliegue en espacios con restricciones físicas sin degradación significativa de cobertura.

Características Generales:

- **Estándar Wi-Fi 5 (802.11ac)** doble banda simultánea
- **Velocidad agregada AC 1200:** 300 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz)
- **Seguridad WPA3** con protección contra ataques de fuerza bruta
- **Compatibilidad Wi-Fi mesh** con protocolos 802.11k/v/r
- **Seguridad WPA3** con protección contra ataques de fuerza bruta
- **Soporte IPv4/IPv6 dual stack**
- **Administración:** interfaz web, TR-069, aplicación móvil
- **Diseño compacto** para espacios reducidos
- **Soporte IPv4/IPv6 dual stack**
- **Desempeño de Red:**
- **Memoria Flash:** 128 MB
- **Memoria DDR:** 128 MB
- **2.4 GHz:** 802.11b/g/n 2x2 (300 Mbps)
- **5 GHz:** 802.11a/n/ac 2x2 (867 Mbps)
- **4 antenas internas 3 dBi**
- **Soporte IPv4/IPv6 dual stack**
- **Físicas y Eléctricas:**
- **Peso:** 300 g
- **1 puerto WAN Gigabit Ethernet**
- **2 puertos LAN Gigabit Ethernet**
- **Contenido del Paquete:**
- **Fuente de alimentación**
- **Guía de inicio rápido**

ESPECIFICACIONES

Característica 1	CPU 1600 DMIPS a 1 GHz para procesamiento eficiente de tráfico de red
Característica 2	Memoria 128 MB Flash + 128 MB DDR para estabilidad en alta demanda
Característica 3	Administración remota via TR-069, interfaz web y aplicación móvil
Característica 4	Conexión mesh simplificada con botón WPS integrado
Característica 5	Soporte IPv4/IPv6 dual stack para transición de protocolos
Característica 6	Diseño compacto 106 x 106 x 82.4 mm para instalación en espacios reducidos