



Router Inalámbrico / Wi-Fi AC750 / Dual Band 2.4 y 5 GHz / 733 Mbps / 4 Antenas Externas / 3 Modos Operación / 5 Puertos 10/100 Mbps / Montaje Techo o Pared

SKU: ARCHERC24 Marca: TP-LINK Categoría: Routers Inalámbricos

\$546.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Router inalámbrico dual band AC750 diseñado para entornos residenciales y pequeñas oficinas que requieren conectividad estable con gestión remota. Opera simultáneamente en 2.4 GHz y 5 GHz con velocidad combinada hasta 733 Mbps, distribuida mediante cuatro antenas externas omnidireccionales. Integra tres modos de operación —router, access point y extensor— que permiten adaptar la función del dispositivo según la topología de red existente. Incluye soporte para IPv6, múltiples SSID con límite de tráfico, y compatibilidad con la plataforma de gestión remota AgiNet Config/ACS para despliegues escalables. El diseño compacto permite montaje en pared o techo, facilitando la optimización de cobertura en espacios con distribución física variable.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Wi-Fi AC750 dual band, velocidad combinada hasta 733 Mbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">4 antenas externas omnidireccionales (2.4 GHz: 2×3 dBi / 5 GHz: 2×5 dBi)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">3 modos operativos: Router, Access Point, Extensor<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">5 puertos RJ45 Fast Ethernet: 4 LAN 10/100 Mbps + 1 WAN 10/100 Mbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">4 antenas externas omnidireccionales (2.4 GHz: 2×3 dBi / 5 GHz: 2×5 dBi)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Soporte IPv6 para conectividad futura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión remota vía AgiNet Config / AgiNet ACS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Hasta 16 SSID (8 por banda) con asignación automática de canales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Funciones avanzadas: límite de tráfico, Mesh Omada, programa de red<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Montaje en pared o techo con soporte incluido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicación Tether para gestión móvil</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estándares: IEEE 802.11ac/n/b/g/a<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2.4 GHz: 2 antenas × 3 dBi<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">5 GHz: 2 antenas × 5 dBi<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia CE: $\leq 20\text{ dBm}$ (2.4 GHz) / $\leq 23\text{ dBm}$ (5 GHz)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia FCC: $\leq 24\text{ dBm}$ (2.4 GHz) / $\leq 24\text{ dBm}$ (5 GHz)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 115 × 106.7 × 24.3 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 9 VCA / 0.6 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo máximo: 16.3 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Botón Reset: Sí<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conectividad y Gestión</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">4 × LAN RJ45 10/100 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 × WAN RJ45 10/100 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">AgiNet Config / AgiNet ACS<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación Tether</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi AC750 hasta 733 Mbps combinados en dual band
Característica 2	4 antenas externas para cobertura estable y homogénea
Característica 3	Router, Access Point y Extensor en un solo dispositivo
Característica 4	Gestión remota centralizada vía AgiNet Config/ACS
Característica 5	16 SSID configurables con asignación automática de canales
Característica 6	Montaje en pared o techo con soporte incluido para instalación flexible

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 17:28