



Router Inalámbrico / Doble Banda AC / 1200 Mbps / 4 Antenas 5 dBi / 3 Puertos LAN 10/100 Mbps / MU-MIMO 4x4 / WISP

SKU: DS-3WR12C Marca: HIKVISION Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$455.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Router inalámbrico de doble banda AC diseñado para entornos profesionales que requieren conectividad flexible y estable. Opera en 2.4 GHz y 5 GHz con estándares IEEE 802.11a/n/ac Wave 2 e IEEE 802.11b/g/n, alcanzando rendimientos de hasta 1200 Mbps. Incorpora tecnología MU-MIMO 4x4 y Beamforming para optimizar la distribución del ancho de banda en múltiples clientes simultáneos. Su modo WISP permite establecer conexión a Internet en ubicaciones donde no hay infraestructura de cableado directo, funcionando como puente inalámbrico hacia un proveedor ISP remoto. La interfaz de gestión web facilita la configuración de seguridad WPA/WPA2, redes de invitados aisladas, programación horaria de radios Wi-Fi y ajuste de potencia de señal según las necesidades de cobertura del sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar inalámbrico: IEEE 802.11a/n/ac Wave 2 @ 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n @ 2.4 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rendimiento inalámbrico: hasta 1200 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnologías: compatible con 4x4 MU-MIMO y Beamforming<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Antenas: 4 antenas externas omnidireccionales de alta ganancia 5 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Red de invitados: configuración admitida con SSID oculto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ajuste de señal: compatible con regulación de potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Programación Wi-Fi: compatible con horarios de activación/desactivación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA y WPA2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión: interfaz web<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Servidor DHCP: compatible</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad inalámbrica: hasta 1200 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Bandas: 2.4 GHz y 5 GHz simultáneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Antenas: 4 externas omnidireccionales 5 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Servidor DHCP: compatible</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaz de red: 4 x RJ45 10/100 Mbps (3 LAN + 1 WAN)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Botón de reinicio: integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de alimentación: 9 VCD, 1 A (incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo máximo de energía: 9 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 248.40 mm x 154.80 mm x 213.34 mm</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Router inalámbrico DS-3WR12C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de alimentación 9 VCD, 1 A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación WISP para conectividad en zonas rurales o de difícil acceso
Característica 2	MU-MIMO 4x4 y Beamforming para transmisión simultánea estable a múltiples dispositivos
Característica 3	Red de invitados aislada con control de acceso y ocultamiento de SSID
Característica 4	Programación Wi-Fi para activar o desactivar redes por horarios definidos
Característica 5	Ajuste de potencia de señal adaptable según cobertura requerida
Característica 6	Modos flexibles: router, repetidor, cliente+AP, AP y WISP según infraestructura