



SKU: MW325R Marca: Mercusys Categoría: Routers Inalámbricos

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

inalámbrico N mejorado diseñado para entornos residenciales y pequeñas oficinas que requieren conectividad Wi-Fi estable en la banda de 2.4 GHz. Equipado con cuatro antenas fijas de 5 dBi que extienden la cobertura de señal en espacios de mayor dimensión. La interfaz de gestión web permite una configuración inicial en tres pasos, reduciendo el tiempo de despliegue. Soporta múltiples protocolos de conexión WAN incluyendo IP estático, IP dinámico, PPPoE, L2TP y PPTP, facilitando la integración con diversos proveedores de servicio. Incluye funciones de reenvío de puertos, DMZ y UPnP para aplicaciones que requieren acceso remoto o servicios específicos.

• 4 antenas fijas de 5 dBi para cobertura ampliada

• Velocidad inalámbrica de 300 Mbps en banda 2.4 GHz (IEEE 802.11n/b/g)

• Configuración rápida en 3 pasos con guía intuitiva web

• 1 puerto WAN RJ45 10/100 Mbps + 3 puertos LAN RJ45 10/100 Mbps

• Reenvío NAT: reenvío de puertos, DMZ, UPnP

• Botón de reset físico integrado

• Temperatura de operación: 0 ~ 40 °C

• Gestión mediante interfaz web

• Certificaciones: CE, RoHS

• Desempeño de Red

• Estándar inalámbrico: IEEE 802.11n/b/g

• Banda: 2.4 GHz

• Velocidad: 300 Mbps

• Antenas: 4 fijas de 5 dBi

• Modo de trabajo: Router

• Reenvío NAT: Puertos, DMZ, UPnP

• Especificaciones Físicas y Eléctricas

• Alimentación: 5 VCC / 0.6 A

• Temperatura de operación: 0 ~ 40 °C

• Dimensiones: 167 x 118 x 33 mm

• Conectividad y Contenido

• Tipos WAN: IP estático, dinámico, PPPoE, L2TP, PPTP

• Gestión: Página web

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura ampliada con 4 antenas fijas de alta ganancia 5 dBi
Característica 2	Configuración intuitiva en 3 pasos para despliegue rápido
Característica 3	Compatibilidad multi-WAN: IP estático, dinámico, PPPoE, L2TP y PPTP
Característica 4	Reenvío NAT avanzado con puertos, DMZ y UPnP para aplicaciones empresariales
Característica 5	Operación estable en temperaturas de 0 a 40 °C
Característica 6	Modo router flexible para integración en distintas topologías de red