



Router Inalámbrico / Wi-Fi 5 AC1200 / Doble Banda / 4 Antenas Externas / 3 LAN Gigabit / 1 WAN Gigabit / EasyMesh / Gestión Remota TR-069

SKU: EC220-G5 Marca: TP-LINK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$741.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Router inalámbrico de doble banda Wi-Fi 5 AC1200 diseñado para hogares y pequeñas oficinas que requieren conectividad robusta con cobertura amplia. Integra tecnología MU-MIMO 2x2 para comunicación simultánea con múltiples dispositivos, reduciendo latencia en entornos con alta densidad de clientes. Soporta gestión remota mediante AgiNet ACS y protocolo TR-069, facilitando la administración centralizada en despliegues de proveedores de servicios de internet. Ofrece tres modos de operación —Router, Punto de Acceso y EasyMesh con estándares 802.11k/v/r— que permiten adaptar la infraestructura según las necesidades de cobertura y escalabilidad de la red. La configuración se realiza a través de interfaz web o aplicación móvil, simplificando la puesta en marcha para administradores de sistemas con distintos niveles de experiencia técnica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Wi-Fi 5 AC1200 doble banda, velocidad combinada hasta 1.2 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>4 antenas externas de alta ganancia para optimización de cobertura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>3 puertos LAN RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>1 puerto WAN RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología MU-MIMO 2x2 para conexiones simultáneas eficientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>3 puertos LAN RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>1 puerto WAN RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Gestión remota: AgiNet ACS y protocolo TR-069<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Modos de operación: Router, Punto de Acceso, EasyMesh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>EasyMesh compatible con 802.11k/v/r para roaming inteligente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Botón físico: Reset/WPS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Configuración: interfaz web y aplicación móvil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Certificaciones: CE, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándar Wi-Fi: 802.11ac (Wi-Fi 5)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad combinada: hasta 1.2 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Bandas: 2.4 GHz y 5 GHz simultáneas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>MU-MIMO: 2x2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología Mesh: EasyMesh<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Roaming: 802.11k/v/r<li style='padding: 6px 0;*>Gestión remota: AgiNet ACS, TR-069</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Antenas: 4 externas de alta ganancia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos LAN: 3 x RJ45 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto WAN: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Botón: Reset/WPS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 2 (dato incompleto en fuente)<li style='padding: 6px 0;*>Certificaciones: CE, RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Router inalámbrico EC220-G5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Adaptador de corriente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable Ethernet RJ45<li style='padding: 6px 0;*>Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota centralizada vía AgiNet ACS y TR-069 para despliegues masivos
Característica 2	Tecnología MU-MIMO 2x2 para transmisión simultánea a múltiples dispositivos
Característica 3	Modos flexibles: Router, Punto de Acceso y EasyMesh con 802.11k/v/r
Característica 4	4 antenas externas de alta ganancia para cobertura extendida en entornos residenciales y pequeñas oficinas
Característica 5	Interfaz web y aplicación móvil para configuración simplificada
Característica 6	Certificaciones CE y RoHS para cumplimiento normativo en despliegues profesionales