



Router Inalámbrico N300 / 2 Antenas 5 dBi / 4x LAN 10/100 Mbps / MIMO 2x2 / WISP / Red de Invitados

SKU: TL-WR850N Marca: TP-LINK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$322.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El router inalámbrico N300 está diseñado para proporcionar conectividad estable en entornos residenciales y pequeñas oficinas mediante el estándar IEEE 802.11n, alcanzando velocidades de hasta 300 Mbps, lo que representa hasta 15 veces la velocidad de productos 802.11g convencionales. Su arquitectura MIMO 2x2, combinada con dos antenas externas de 5 dBi, optimiza la transmisión y recepción de señal, ofreciendo hasta 5 veces el alcance de soluciones inalámbricas tradicionales. La inclusión de cuatro puertos LAN Fast Ethernet 10/100 Mbps permite interconectar dispositivos cableados que requieren latencia mínima, mientras que las funciones de control de ancho de banda por dispositivo, red de invitados aislada y control parental facilitan la administración de políticas de red. Su configuración de fábrica personalizable y soporte WISP agilizan la implementación en despliegues de operadores, y su interfaz web intuitiva reduce los tiempos de puesta en marcha.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad inalámbrica N de hasta 300 Mbps2 antenas externas de 5 dBi para mayor alcanceTecnología MIMO 2x2 para transmisión eficiente4 puertos LAN Fast Ethernet 10/100 MbpsControl de ancho de banda por dispositivo conectadoRed de invitados 2.4 GHz para aislamiento de red principalControl parental integradoConfiguración de fábrica personalizableSoporte modo WISPCompatible con IEEE 802.11n (retrocompatible 802.11b/g)Interfaz web intuitivaDiseño compacto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar: IEEE 802.11n (retrocompatible 802.11b/g)Velocidad inalámbrica: Hasta 300 MbpsRendimiento: Hasta 15 veces la velocidad de productos 802.11g convencionalesBanda de frecuencia: 2.4 GHzTecnología: MIMO 2x2Antenas: 2 externas de 5 dBiAlcance: Hasta 5 veces el alcance de productos 802.11g convencionales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos: 4x LAN Fast Ethernet 10/100 MbpsFactor de forma: Diseño compacto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>No especificado en la información técnica disponible</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración personalizada como valores de fábrica para recuperación sin pérdida de servicio
Característica 2	Hasta 4 redes SSID simultáneas para segmentación de tráfico
Característica 3	Control de ancho de banda integrado para priorización de aplicaciones
Característica 4	Firewall integrado para protección de red perimetral
Característica 5	2 antenas omnidireccionales para cobertura inalámbrica extendida
Característica 6	4 puertos LAN 10/100 Mbps para conectividad cableada de dispositivos