



Router Inalámbrico / Wi-Fi N 300 Mbps / 2.4 GHz / 2 Antenas 5 dBi / 3 Puertos 10/100 Mbps / IPv6 / Firewall SPI

SKU: TL-WR820N Marca: TP-LINK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$352.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Router inalámbrico de 2.4 GHz con velocidad de hasta 300 Mbps, diseñado para entornos residenciales y pequeñas oficinas con requerimientos de conectividad básica. Incorpora dos antenas internas omnidireccionales de 5 dBi para cobertura estable en áreas diarias. Soporta múltiples modos de operación — router, extensor de rango y punto de acceso — que permiten adaptar la topología de red según las necesidades de instalación. La implementación de IPv6 asegura compatibilidad con protocolos de navegación futuros, mientras que el firewall SPI y el cifrado inalámbrico proporcionan una capa de seguridad fundamental para la red local.

Características Generales

- Velocidad Wi-Fi** 300 Mbps en banda 2.4 GHz
- 2** antenas internas omnidireccionales de 5 dBi
- 1** puerto WAN 10/100 Mbps + **2** puertos LAN 10/100 Mbps
- Soporte completo IPv6**
- Firewall SPI** con protección avanzada
- Portal de invitados** con aislamiento de red
- Controles parentales** para gestión de dispositivos
- Bridge y tag VLAN** para optimización de servicios
- Estándares IEEE 802.11b/g/n**

Desempeño

- Velocidad inalámbrica:** 300 Mbps
- Banda de frecuencia:** 2.4 GHz
- Estándares:** IEEE 802.11b/g/n
- Antenas:** 2 internas omnidireccionales 5 dBi
- Soporte IPv6**
- 1** puerto WAN: 10/100 Mbps
- 2** puertos LAN: 10/100 Mbps
- Alimentación:** no especificada
- Seguridad y Funciones**
- Firewall SPI**
- Cifrado inalámbrico**
- IGMP proxy/snooping**
- Bridge y tag VLAN**
- Portal de invitados**
- Controles parentales**

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Firewall SPI con cifrado inalámbrico para protección de red
Característica 2	Modos flexibles: router, extensor y punto de acceso
Característica 3	Portal de invitados con aislamiento de red LAN principal
Característica 4	Controles parentales para gestión de conexiones y horarios
Característica 5	IGMP proxy/snooping y VLAN tag para transmisión IPTV optimizada
Característica 6	IPv6 nativo preparado para infraestructura de red futura