



Router Inalámbrico Gigabit / Wi-Fi 5 / Doble Banda AC1200 / 4 Antenas 5 dBi / 4 Puertos LAN + 1 WAN Gigabit / Interior

SKU: DS-3WR12GC-E Marca: HIKVISION Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$615.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Router inalámbrico de interior diseñado para entornos profesionales que requieren conectividad de alta capacidad. Opera en doble banda simultánea bajo los estándares IEEE 802.11ac Wave 2 en 5 GHz e IEEE 802.11b/g/n en 2.4 GHz, con rendimiento agregado de hasta 1200 Mbps. Incorpora tecnología 4x4 MU-MIMO y beamforming avanzado para distribuir el tráfico de múltiples clientes de forma eficiente, reduciendo la latencia en escenarios de uso concurrente. La interfaz de red cuenta con cuatro puertos LAN y un puerto WAN, todos a 10/100/1000 Mbps, permitiendo la integración con infraestructura cableada Gigabit existente. Su diseño con cuatro antenas externas omnidireccionales de 5 dBi y disipación térmica eficiente asegura cobertura estable en instalaciones interiores de mediana escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar inalámbrico: IEEE 802.11a/n/ac Wave 2 @ 5 GHz; IEEE 802.11b/g/n @ 2.4 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rendimiento inalámbrico: compatible con 4 x 4 MU-MIMO y beamforming<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena: 4 antenas externas de alta ganancia omnidireccionales de 5 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración de red de invitados admitida con ajuste de señal compatible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Programa Wi-Fi compatible para gestión de potencia y horarios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2; mecanismo de ocultar SSID<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Método de gestión: interfaz web<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Modos de operación: modo de enrutador inalámbrico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Estándar: 802.11ac Wave 2 (5 GHz) / 802.11b/g/n (2.4 GHz)<li style='margin-bottom: 6px;'>Velocidad: hasta 1200 Mbps (agregado)<li style='margin-bottom: 6px;'>MU-MIMO: 4 x 4<li style='margin-bottom: 6px;'>Beamforming: avanzado<li style='margin-bottom: 6px;'>Antenas: 4 x externas omnidireccionales 5 dBi<li style='margin-bottom: 6px;'>Red de invitados: admitida<li style='margin-bottom: 6px;'>Ajuste de señal: compatiblePrograma Wi-Fi: compatible</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Botón: reinicio<li style='margin-bottom: 6px;'>Fuente de alimentación: 9 VCD, 1 A (incluida)<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo máximo: 9 WDimensiones: 248.40 mm x 154.80 mm x 213.34 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'>Router inalámbricoFuente de alimentación 9 VCD, 1 A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estándar IEEE 802.11ac Wave 2 con hasta 1200 Mbps de rendimiento agregado
Característica 2	Tecnología 4x4 MU-MIMO y beamforming para transmisión simultánea eficiente
Característica 3	4 antenas externas omnidireccionales de 5 dBi para cobertura interior optimizada
Característica 4	Red de invitados aislada con ajuste de potencia de señal programable
Característica 5	Seguridad WPA3 y WPA2-PSK con ocultamiento de SSID configurable
Característica 6	4 puertos LAN Gigabit y 1 puerto WAN Gigabit para backbone cableado de alta velocidad