



Router Industrial 4G LTE / WiFi 802.11b/g/n / GPS-GNSS Multiconstelación / RS232+RS485 / I/O Digital / Consumo 78 mA / -40°C a 60°C / IP30

SKU: UR41-L08AF Marca: MILESIGHT Categoría: Sensores (Tags)

\$4,389.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Router industrial compacto diseñado para aplicaciones de conectividad remota donde el espacio y el consumo energético son críticos. Integra conectividad 4G LTE multioperador, WiFi 802.11b/g/n, GPS/GNSS multiconstelación y puertos de comunicación industrial RS232, RS485 e I/O digital. Su consumo de 78 mA en reposo permite operación autónoma mediante paneles solares o baterías de respaldo durante períodos prolongados. Incorpora procesador industrial NXP, protección IP30 y rango de temperatura de -40°C a 60°C para despliegue en entornos adversos. Soporta VPN con seis protocolos, autenticación AAA centralizada y gestión remota a través de plataforma DeviceHub.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>4G LTE multioperadorWiFi 802.11b/g/nGPS/GNSS multiconstelaciónVPN con 6 protocolosAutenticación AAA centralizada</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaces Industriales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerto RS232Puerto RS485I/O digitalGestión remota DeviceHub</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo en reposo: 78 mAPotencia en reposo: menos de 1 WVoltaje de alimentación: 5-24 V CCProcesador industrial NXPProtección: IP30Temperatura de operación: -40°C a 60°C</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo de 78 mA en reposo para operación solar y batería de larga duración
Característica 2	GPS/GNSS multiconstelación para rastreo preciso de activos móviles
Característica 3	VPN con 6 protocolos y autenticación AAA para redes corporativas seguras
Característica 4	Puertos serie RS232, RS485 e I/O digital para integración con automatización industrial
Característica 5	Gestión remota centralizada mediante plataforma DeviceHub y VPN integrada
Característica 6	Rango de voltaje 5-24 V CC y temperatura -40°C a 60°C para entornos extremos