



Router Industrial 4G LTE / Wi-Fi 802.11b/g/n / Dual SIM Failover / 2 Puertos Fast Ethernet / RS232+RS485 / -40°C a 70°C / VPN Multi-Protocolo

SKU: UR32-L04AF-W-485 Marca: MILESIGHT Categoría: Routers 4G (LTE)/3G

\$3,607.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Router industrial diseñado para aplicaciones de IoT, M2M y telemetría en condiciones extremas. Integra un procesador NXP Cortex-A7 a 528 MHz de grado industrial, garantizando estabilidad en operación continua dentro de plantas manufactureras, subestaciones eléctricas y tableros de control expuestos. La arquitectura de doble SIM con conmutación automática por failover asegura conectividad persistente sin intervención del operador ante fallas de enlace primario. Su carcasa con protección IP30 resiste partículas sólidas, mientras que el rango térmico de -40°C a 70°C permite despliegue en sitios no climatizados. Soporta seis protocolos de VPN para comunicación segura y ofrece interfaces seriales RS232/RS485, dos puertos Fast Ethernet e I/O digital para integración directa con sensores, actuadores y sistemas de control. La gestión remota mediante plataforma DeviceHub y SDK Python facilita la administración centralizada y la automatización de tareas operativas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Procesador: NXP Cortex-A7 a 528 MHz, grado industrialConectividad celular: 4G LTEWi-Fi: 802.11b/g/nDual SIM con failover automático sin intervenciónVPN: 6 protocolos (IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP, DMVPN)Gestión remota: Milesight DeviceHub y SDK Python</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura operativa: -40°C a 70°CProtección de carcasa: IP30Voltaje de alimentación: 9-48 VCCPuertos Fast Ethernet: 2Interfaces seriales: RS232 + RS485I/O digital integrada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Router industrial UR32L04AFW485Antenas (según configuración de modelo)Fuente de alimentación compatibleKit de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador NXP Cortex-A7 a 528 MHz de grado industrial
Característica 2	Dual SIM con failover automático sin intervención manual
Característica 3	VPN con 6 protocolos: IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP, DMVPN
Característica 4	Operación estable de -40°C a 70°C en entornos hostiles
Característica 5	Interfaces RS232/RS485, I/O digital y Ethernet integradas
Característica 6	Gestión remota centralizada con DeviceHub y SDK Python

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 07:34