



Router Industrial / 5 Puertos Ethernet 10/100 Mbps / VPN y Firewall Integrados / 2 I/O Digitales / RutOS / RMS / -40°C a 75°C

SKU: RUT301 Marca: TELTONIKA Categoría: Industrial

\$2,034.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El RUT301 es un router industrial diseñado para entornos de operación crítica que demandan conectividad Ethernet robusta y segura. Equipado con cinco puertos 10/100 Mbps, incluye funciones avanzadas de firewall preconfigurado y soporte para múltiples protocolos VPN en modo servidor y cliente. Su sistema operativo RutOS, basado en OpenWrt, permite una personalización profunda del comportamiento de red, mientras que la gestión remota mediante RMS facilita el monitoreo y control centralizado de flotas de dispositivos. Integra dos entradas/salidas digitales configurables y un puerto USB 2.0 para la interconexión con maquinaria industrial, equipos empresariales o sistemas de retail. Su diseño tolerante a temperaturas extremas de -40°C a 75°C garantiza la continuidad operativa en condiciones ambientales severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Router industrial para aplicaciones IoT, empresariales y retail<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>5 puertos Ethernet 10/100 Mbps (1 WAN + 4 LAN)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Firewall preconfigurado y múltiples protocolos VPN (servidor/cliente)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema operativo RutOS basado en OpenWrt<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión remota completa mediante plataforma RMS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 entradas/salidas digitales configurables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerto USB 2.0 para integración con periféricos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura operativa: -40°C a 75°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Red</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>5 puertos Ethernet 10/100 Mbps (1 WAN + 4 LAN)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Múltiples protocolos VPN servidor y cliente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 puerto USB 2.0<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>2 entradas/salidas digitales configurables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura operativa: -40°C a 75°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño industrial para condiciones severas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones: maquinaria industrial, equipos empresariales y retail</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Software y Gestión</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema operativo RutOS basado en OpenWrt<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión remota mediante RMS (Remote Management System)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Personalización avanzada del comportamiento de red</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	RutOS basado en OpenWRT para personalización avanzada de red
Característica 2	Firewall integrado con control de tráfico y segmentación VLAN
Característica 3	Gestión remota completa mediante plataforma RMS
Característica 4	Carcasa metálica con montaje en riel DIN para gabinetes industriales
Característica 5	2 entradas/salidas digitales configurables para automatización
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas sin ventilación activa